www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

filtration

FILTRES AUTONETTOYANTS MANUELS HYDRA



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
HYDRA 3/4"	100	491801	• Lavage à contre courant par l'ouverture de la vanne de purge. • Cartouche filtrante RAH en acier inox AISI 316. • Filtration 90 µ. • Pression mini. de service : 1 bar. • Pression maxi. de service : 8 bars. • Température maxi. : 45 °C. • Débit maxi. : 6000 litres/heure. (conseillé 2500 l/h en 3/4" et 4000 l/h en 1"). • Livré avec support mural et clef de montage.
HYDRA 1"	100	491802	



HYDRA DUO 3/4" HA (anti-calcaire)	125	491810	• Comprend : - 1 filtre autonettoyant manuel 3/4" avec cartouche filtrante RAH en acier inox AISI 316 (voir caractéristiques ci-dessus). - 1 filtre 3/4" avec cartouche polyphosphates HA10SX pour empêcher les dépôts de tartre dans les tuyauteries. - Débit maxi. : 2500 litres/heure. - Livré avec support mural et clef de montage.



HYDRA DUO 3/4" LA (charbon actif)	125	491811	• Comprend : - 1 filtre autonettoyant manuel 3/4" avec cartouche filtrante RAH en acier inox AISI 316 (voir caractéristiques ci-dessus). - 1 filtre 3/4" avec cartouche charbon actif LA10SX pour traitement de substances chimiques dissoutes dans l'eau comme les dérivés du chlore. - Débit maxi. : 2500 litres/heure. - Livré avec support mural et clef de montage.

FILTRES AUTONETTOYANTS AUTOMATIQUES HYDRA



• Programmation des intervalles de contre-lavages de 2 à 16 heures par tranche de 2 heures et durée du contre-lavage de 5 min à 40 min par tranche de 5 min.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
HYDRA-M AUTOMATIQUE RAH 90 µ			• Comprend : - 1 filtre autonettoyant avec cartouche RAH 90 µ en acier inox AISI 316. - 2 manomètres. - 1 électrovanne 24 V, 1/2" en bronze - 1 programmateur 230 V, sortie 24 V. Dimensions : 140 x 70 x50 mm. - Pression mini./maxi de service : 1,8/8 bars. - Température maxi. : 45 °C. - Livré avec support mural, visserie et clef de montage. - Perte de charge initiale à débit maxi. : 0,4 bar.
3/4"	660	491820	• Débit maxi à 3 bars : 5000 litres/heure.
1"	660	491821	• Débit maxi à 3 bars : 6000 litres/heure.
1" 1/4	670	491822	• Débit maxi à 3 bars : 8000 litres/heure.
1" 1/2	670	491823	• Débit maxi à 3 bars : 10000 litres/heure.

CARTOUCHES POUR HYDRA



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
Cartouche RAH 90 µ	37	494000	• Cartouche filtrante 90 µ en acier inox AISI 316 pour filtres autonettoyants HYDRA
Cartouche HA10SX	24	493811	• Cartouche contenant des cristaux de polyphosphates pour traitement anti-calcaire.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly HYDRA M AUTO PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >