www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

FILTRATION

eau de pluie



RAINMASTER TRIO RAH-CB



RAINMASTER TRIO RAH-LA





TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
RAINMASTER TRIO RAH-CB 1"	491185	157	Filtre à eau de pluie pour le recyclage et le traitement de l'eau avec pré-filtre autonettoyant · Filtre à triple-stade avec tête monobloc. · Cartouche de préfiltration (premier et deuxième bol) : RAH (90 µ) + FA 10 (25 µ). · Cartouches de traitement : LA 10 (charbon actif) ou CB-10 (charbon actif avec réduction des VOC : Composés Volatiles Organiques). · Raccords femelles ENTRÉE / SORTIE : 1". · Filetage en laiton BSP. · Tête: polypropylène renforcé. · Cuve: PET. · Robinet de vidange pour nettoyage manuel. · Antipollution par système de purge anti-reflux. · Température de service maximale : 45 °C. · Pression de service maximale: 8 bars. · Support et clef fournis. · **Cartouches de rechange : voir les filtres de la gamme SX page 141.**
RAINMASTER TRIO RAH-LA 1"	491186	157	
GERMI UV 2000 LIGHT	498004	950	· Boîtier de commande à ballast électronique. · Modèle simplifié pour les eaux de pluie, avec compteur horaire, avec alarme. · Permet la désinfection de l'eau en éliminant toutes les bactéries qu'elle peut contenir. · Ne rend pas l'eau de pluie potable. · Débit moyen traité : 2,3 m³/h. · Raccordement électrique 230 V tension de 50 Hz ou 60 Hz. · Raccords Entrée/Sortie : F/F 1". · Lampe UV 25 watts. · Dimensions (mm) : 740 x 220. Livré avec clef U. · Livré avec fixation murale.
TRIO-UV 25 W	498212	903	· Kit lampe UV 25 watts avec témoin de durée de fonctionnement. · Débit maxi. : 2 000 l/h. · Pression maxi. d'utilisation : 10 bars. · Température eau maxi. : 50 °C. • **Filtration** grâce à l'hélice centrifuge qui précipite les grosses particules dans le bas du bol puis filtration par tamis de 25 µ d'origine (voir choix tamis filtrant de 5 à 50 µ page 146 pour filtre NW 25). • **Purification** par traitement au charbon actif efficace contre les pesticides et herbicides ainsi que contre les goûts et les odeurs désagréables. • **Stérilisation** par UV 25 W pour garantir la qualité bactériologique de l'eau. · Débit pour stérilisation à 40 mJ/c 2 : 1 100 l/h.
TRIO-UV 40 W	498213	978	Idem ci-dessus sauf : · Puissance lampe : 40 watts. · Débit pour stérilisation à 40 mJ/c 2 : 1 700 l/h.

La filtration UV ne rend pas l'eau potable.

Pour tous les modèles UV, il est impératif de changer la lampe UV une fois par an.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Désinfection Jetly HYDRA RAINMAST TRIO RAH CB FILTRATION PLUIE INSTALLATIONS COLLEC

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../desinfection-jetly-trio-uv

DEMANDE DE PRIX >