## DÉBIT ‹ 144 m³/h - DN100

| TYPE DN100 | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques électriques | | | Poids (Kg) | Caractéristiques hydrauliques (n ≃ 2 800 tr/min) | | | | | | | | | | | Pied d'assise* | Embase* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P NOM kW | TENSIONS V (50 Hz) | AMP. A | | | Q (m³/h) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 14,4 | 28,8 | 43,2 | 57,6 | 72 | 86,4 | 100,8 | 115,2 | 129,6 | 144 | KIT N° | KIT N° |
| DRG 200/4/100 TS Tri. | 139203 | 3 118 | 1,5 | 3~400 | 3,4 | 58,2 | H (m) | 8,7 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 2,4 | 1,2 | | | | 01 | 08 |
| DRG 300/4/100 U0 TS Tri. | 139211 | 3 736 | 2,2 | 3~400 | 5,15 | 63,2 | | 9,9 | 9,2 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 4,7 | 3,5 | 2,3 | 1 | | | |
| DRG 300/4/100 X0 TS Tri. | 139212 | 4 024 | 2,2 | 3~400 | 5,15 | 63,2 | | 12 | 10,6 | 9,1 | 7,7 | 6,6 | 5,4 | 4 | 2,5 | 0,7 | | | | |
| DRG 400/4/100 U0 TS Tri. | 139217 | 3 831 | 3 | 3~400 | 6,7 | 64,8 | | 11,8 | 11,1 | 10,2 | 9,2 | 8,3 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 3 | 1,6 | | |
| DRG 400/4/100 Y0 TS Tri. | 139218 | 4 207 | 3 | 3~400 | 6,7 | 64,8 | | 14,3 | 13 | 11,4 | 9,9 | 8,6 | 7,4 | 6 | 4,6 | 3 | 1,4 | | | |

## DÉBIT ‹ 230 m³/h - DN100

| TYPE DN100 | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques électriques | | | Poids (Kg) | Caractéristiques hydrauliques (n ≃ 2 800 tr/min) | | | | | | | | | Pied d'assise* | Embase* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P NOM kW | TENSIONS V (50 Hz) | AMP. A | | | Q (m³/h) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 28,8 | 57,6 | 86,4 | 115,2 | 144 | 172,8 | 201,6 | 230,4 | KIT N° | KIT N° |
| DRG 550/4/100 TS Tri. | 139223 | 5 545 | 4 | 3~400 | 8,4 | 90 | H (m) | 15,6 | 12,5 | 11,2 | 10 | 8,8 | 7,4 | 5,8 | 4,2 | | 01 | 08 |
| DRG 750/4/100 TS Tri. | 139228 | 7 326 | 5,5 | 3~400 | 11,8 | 112,2 | | 16,9 | 14,7 | 13,3 | 11,9 | 10,4 | 8,7 | 7 | 5 | 2,8 | 01 | 04 |

## DÉBIT ‹ 288 m³/h - DN150

| TYPE DN150 | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques électriques | | | Poids (Kg) | Caractéristiques hydrauliques (n ≃ 2 800 tr/min) | | | | | | | | | | | Pied d'assise* | Embase* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P NOM kW | TENSIONS V (50 Hz) | AMP. A | | | Q (m³/h) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 28,8 | 57,6 | 86,4 | 115,2 | 144 | 172,8 | 201,6 | 230,4 | 259,2 | 288 | KIT N° | KIT N° |
| DRG 550/4/150 TS Tri. | 139224 | 7 906 | 4 | 3~400 | 8,4 | 120 | H (m) | 13,3 | 11,3 | 10,3 | 9,5 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,4 | 4,2 | 3 | 1,6 | 05 | 04 |
| DRG 750/4/150 TS Tri. | 139229 | 8 857 | 5,5 | 3~400 | 12,8 | 195 | | 16,3 | 14 | 12,7 | 11,7 | 10,6 | 9,5 | 8,2 | 7 | 5,7 | 4,4 | 3 | | |

## ACCESSOIRES POUR POMPES GREY



### PIEDS D'ASSISES

Ancrage par bride coulissante ou par crochet avec double barre de guidage.
Un système de raccord breveté pour barre de guidage réduit la contrainte mécanique et simplifie le désaccouplement de la pompe.
Ce dispositif garantit une bonne aspiration pour éviter les phénomènes de cavitation avec certains modèles de pompes équipées d'un moteur puissant.

- Corps fonte.
- Bride coulissante en fonte.
- Crochet en fonte.
- Vis en acier inox.
- Peinture époxy-vinylique.
- Passage libre intégral.

| | TYPE | Code | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|
| Barre de guidage 2" (non fournie). Voir p. 252. | KIT DAC GREY 01 | 938170 | 660 |
| | KIT DAC GREY 03 | 938172 | 517 |
| | KIT DAC GREY 04 | 938173 | 579 |



### INSTALLATIONS SUR EMBASE

Les EMBASES, en installation mobile, permettent un positionnement rapide de la pompe dans la cuve et garantissent une stabilité élevée grâce à leur grande surface d'appui.

- Structure en fonte à graphite sphéroïdal ou en acier galvanisé.
- Vis en acier inox.

| TYPE | Code | Prix € H.T. |
|---|---|---|
| KIT EMBASE GREY 01 | 938180 | 60 |
| KIT EMBASE GREY 02 | 938181 | 83 |
| KIT EMBASE GREY 03 | 938182 | 205 |
| KIT EMBASE GREY 04 | 938183 | 1 195 |
| KIT EMBASE GREY 08 | 938187 | 286 |

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

# Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de refoulement avec roue dilaceratrice Jetly KT EMBASES GREY GRAISSE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

**www.motralec.com/.../pompe-de-refoulement-avec-roue-dilaceratrice-jetly-grey-serie-grg**

DEMANDE DE PRIX >