www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

CONNECTEURS BIPOLAIRES



Les connecteurs THB sont utilisés pour réaliser des jonctions de câble en milieux humides (stations de relevage, pompes immergées de puits, spots de bassin etc.). La simplicité de montage et les dimensions compactes permettent de s'adapter à la plupart des installations existantes. Sans résine ou gel, ils sont réutilisables et recontrôlables même après de longues périodes d'utilisation.

- COMPACTS.
- SANS RÉSINE.
- RÉSISTANTS.
- RÉUTILISABLES

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
THB2C 2 FILS	432202	11,20	· Dimensions : 23x66 mm · Nombre pôles : 2 - connecteurs à vis · 32A - 450 V maxi · câble : 7-12mm · IP68
THB3C 3 FILS	432203	13,30	
THB4C 4 FILS	432204	16,60	

KITS CONNEXION ÉTANCHE IP68



Nouvelle gamme de jonction rapide en gel. Possible immersion permanente (IP68).

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
KING JOINT L6 5 Connecteurs	432106	23	· Pour 5 conducteurs de 1,5 à 6 mm². · Gel polymérique atoxique réticulé dans une enveloppe isolante de très grande robustesse. · Livré avec 5 connecteurs à vis.
SUPERCLIK-0 3 Connecteurs	432120	22	· Pour 3 conducteurs de 1,5 à 6 mm². · Diamètre maxi. du câble 14 mm. · Gel polymère réticulé. · Classe de protection IPX8.
SUPERCLIK-1 5 Connecteurs	432121	35	**Identique SUPERCLIK-0 sauf :** · Pour 5 conducteurs de 1,5 à 6 mm². · Diamètre maxi. du câble 20 mm.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
POWER KIT 100	432109	67	· Kit comprenant boîtier, 3 presse-étoupes M25 + Magic Power Gel (420 ml). · L'isolant est extrêmement collant, auto-agglomérant, sans date de péremption et atoxique. Retirable et réutilisable.





TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
MAGIC POWER GEL 500	432110	65	· Gel bi-composant en flacon unique à 2 compartiments + récipient mélangeur (500 ml). · Gel isolant (IP68) et de scellage, ré-accessible et réutilisable. · Atoxique et sans date de péremption. · Jonction réalisée en moins de 15 minutes. · Peut être utilisé dans toutes les boîtes de dérivation du commerce.
MONOGEL	432027	32	· Cartouche de 300 ml de gel mono-composant transparent, prêt à l'emploi, sans date limite.

KITS CONNEXION ÉTANCHE IP67



Pour câbles de Ø extérieur de 6 à 10 mm - Section de raccordement de 0,75 mm² à 2,5 mm². IP 67 - Pas d'immersion permanente (temporaire 2 heures sous 3 mètres).

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Désinfection Jetly MAGIC POWER GEL TABLEAU DEPORTE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../desinfection-jetly-germi-reuse-power-95w

DEMANDE DE PRIX >