www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

IMMERGÉES

CHOIX CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR POMPES IMMERGÉES

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²					
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres					
1 ~ 230 V	0,37	3,4	150	250	400	600	1 000	1 500
	0,55	4,3	100	170	270	400	700	1 100
	0,75	5,7	80	140	220	320	550	850
	1,1	8,6	50	90	130	220	350	550
	1,5	10,6	45	80	120	180	300	450
	2,2	15,5	25	50	80	120	200	300

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²				
			4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres				
3 ~ 400 V	0,37	1,1	750	1200	-	-	-
	0,55	1,6	500	850	1300	-	-
	0,75	2,1	400	700	1000	-	-
	1,1	3	250	450	700	1000	-
	1,5	4	200	350	500	800	1200
	2,2	5,9	150	250	400	500	800
	3	7,8	100	175	250	400	700

TENSION (50 Hz)	Puissance moteur kW	Intensité A	SECTION CÂBLE en mm²							
			4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50
			LONGUEUR MAXI. CÂBLE en mètres							
3 ~ 400 V	4	10	140	220	350	600	900	-	-	-
	5,5	13,7	100	150	250	400	650	900	-	-
	7,5	16,5	80	125	200	300	550	800	1000	-
	9,2	19,2	70	100	170	250	450	700	900	-
	11	22,7	50	80	130	210	350	590	750	950
	15	32	-	50	100	160	270	400	600	700
	18,5	39	-	-	80	120	220	350	500	600
	22	48	-	-	-	100	200	300	400	500
	30	62	-	-	-	-	150	220	300	400

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus tiennent compte de conditions normales de service et ne sont que des indications. L'installateur est seul responsable de la sélection correcte du câble.

CÂBLES POUR POMPES 4" ET 6"

TYPE	Code	Prix €H.T. le m	Section nominale mm²	Caractéristiques
CÂBLE D'ALIMENTATION MOTEUR, NORMALISÉ IMMERSION PERMANENTE	431015	4,80	4 x 1,5	• Type rond. • Gaine polychlorure de vinyle spécial. • QUALITÉ ALIMENTAIRE pour eau potable. • Température maxi. : 40 °C.
	431025	5,90	4 x 2,5	
	431040	8,50	4 x 4	
	431060	13	4 x 6	
	431110	20	4 x 10	



MOTEURS SEUL 4" - DAB

(avec amorce de 1,5 m jusqu'à 2,2 kW et 2,5 m à partir de 3 kW).
Fabrication Inox 304.

Puissance kW	MONOPHASÉ 230 V (sens de rotation = flèche à droite) avec amorce de câble sans coffret de démarrage		COFFRET DE DÉMARRAGE SEUL pour moteur monophasé DAB			TRIPHASÉ 400 V avec amorce de câble	
	Code	Prix € H.T.	µF	Code	Prix € H.T.	Code	Prix € H.T.
0,37	190019	412	16	472021	82	190024	392
0,55	190029	422	20	472031	82	190034	402
0,75	190039	443	30	472046	83	190044	422
1,1	190049	525	40	472051	86	190054	495
1,5	190059	685	50	472063	91	190064	557
2,2	190069	834	70	472071	125	190074	706
3						190084	855
4						190094	1 165
5,5						190104	1 442

CÂBLES + CONNEXION POUR MOTEURS DAB MONO OU TRI

	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
LONGUEUR 2,5 m	431614	47	Pour moteurs **DAB** Mono ou Tri. Avec connexion INOX 304.Câble 4 x 1,5 mm²
LONGUEUR 15 m	431615	75	Câble 4 x 1,5 mm²
LONGUEUR 30 m	431630	156	Câble 4 x 1,5 mm²
LONGUEUR 40 m	431640	188	Câble 4 x 2,5 mm²



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Moteur Jetly DAB

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../moteur-electrique-de-pompe-immergee-4-jetly-dab

DEMANDE DE PRIX >