www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

NEOPAC POLYTROPIC ET MINI NEO

Pompes à chaleur pour piscines privées



Pompes à chaleur NeoPAC

- Carrosserie ABS avec régulateur digital.
- Traitement anti-UV.
- Fonctionnement en dessous de 0 °C.
- Compactes et silencieuses.
- Haute qualité technique.
- Un réseau national de SAV.
- Facilité d'installation et d'utilisation.
- Performance : COP optimisé.
- Dégivrage par inversion de cycle : PAC réversible.



Pompes à chaleur MiniNéo

- Pompe à chaleur monophasée à soufflage horizontal avec habillage en acier laqué.
- Dégivrage actif par inversion de cycles grâce à une vanne 4 voies.
- Évaporateur «Blue fins» résistant à la corrosion et facilitant l'écoulement de la condensation.
- Compresseur rotatif silencieux et robuste.
- Condenseur en Titane spiralé très efficace et insensible à la corrosion.
- Fonctionnement jusqu'à 0 °C.
- Compatible eau salée.

TÜV SÜD

Jetly Ma préférence

COM05201702106 - (Ed. 08/2018)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Pompes à chaleur de piscine NeoPAC

- Dégivrage par inversion de cycle : PAC réversible.
- Évaporateur avec traitement «blue fins» : résistance à la corrosion et évacuation de condensation (hydrophobe) plus efficace.
- Fonctionnement en dessous de 0 °C.
- Gaz réfrigérant RA10a : compatible avec les futures lois environnementales.
- Niveau sonore abaissé, un des plus silencieux du marché.
- Possibilité de déporter l'afficheur-contrôleur.

Modèle		6	8	10	12	15
Taille de bassin préconisée *(de mai à septembre)*		*20 - 40 m³*	*40 - 55 m³*	*55 - 65 m³*	*65 - 75 m³*	*75 - 90 m³*
Air 27 °C Eau 27 °C	Puissance restituée	*6,90 kW*	*9,70 kW*	*11,70 kW*	*14,50 kW*	*18,50 kW*
	Puissance absorbée	*1,33 kW*	*1,80 kW*	*2,17 kW*	*2,59 kW*	*3,43 kW*
	COP	*5,20*	*5,40*	*5,40*	*5,60*	*5,40*
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée*	*5,70 kW*	*7,50 kW*	*9,30 kW*	*11,90 kW*	*14,85 kW*
	Puissance absorbée*	*1,27 kW*	*1,63 kW*	*2,02 kW*	*2,43 kW*	*3,23 kW*
	COP*	*4,50*	*4,60*	*4,60*	*4,90*	*4,60*
Alimentation		*230 V / 1 ~+N / 50 Hz*				
Débit d'eau minimum		*4 m³/h*	*4 m³/h*	*5 m³/h*	*5 m³/h*	*5 m³/h*
Niveau sonore** (à 10 m)		*33 dB(a)*	*34 dB(a)*	*35 dB(a)*	*35 dB(a)*	*36 dB(a)*
Protection en tête de ligne		*16 A 30 mA*	*20 A 30 mA*	*25 A 30 mA*	*25 A 30 mA*	*25 A 30 mA*
Raccordement électrique (pour 20 m de longueur maxi)		*3G2.5 mm²*	*3G4 mm²*	*3G4 mm²*	*3G4 mm²*	*3G4 mm²*
Dimensions (L x l x h) en mm		*1045 x 400 x 700*	*1120 x 420 x 750*		*1140 x 490 x 875*	
Poids		*55 kg*	*57 kg*	*70 kg*	*90 kg*	*115 kg*

* Certifié par le laboratoire TUV

Document non contractuel

Opaline - 04 74 95 59 48

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe Jetly PACNP 121740

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-a-chaleur-jetly-mini-neo

DEMANDE DE PRIX >