

NOUVEAU

STATIONS POLYFOS BSR 2 - 2 POMPES

ÉQUIPÉES DE 2 POMPES MONO, AVEC COFFRET DE COMMANDE BSR 2 ET 2 FLOTTEURS. PIEDS D'ASSISE ET BARRES DE GUIDAGE.

Conformes à la norme européenne EN 12050-1

- Pour usage public et petit collectif.
- Pour utilisation à l'extérieur des bâtiments, enterrables.
- Pour fil d'eau de 400 à 900 mm (et possible jusqu'à 1 500 mm avec une rehausse de 600 mm).



POLYFOS 1500 PP



POLYFOS 1000 PP

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques												
			<p>POSTES à 2 pompes, composés de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuve en polyéthylène haute densité. • Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve. • Couvercle polyéthylène avec serrures à clef. • 2 pieds d'assise et barres de guidage. • Manchon d'entrée femelle pour PVC 160, ventilation PVC 50. • Passe-câble pour alimentation des coffrets électriques. • 1 sortie en PVC 63. • 2 ensembles vanne + clapet 2". • Volume sous fil d'eau : 350 litres. • 2 hauteurs en fonction du fil d'eau : 1 m et 1,5 m. • Coffret électrique de commande pour 2 pompes : BSR 2 à raccorder à l'installation. 												
			 <ul style="list-style-type: none"> • 3 flotteurs pour fonctionnement des pompes. • 2 pompes Mono 230 V incorporé, longueur de câble 10 mètres. • Alarme par flotteur. • Pompes équipées de leur griffe d'ancrage permettant une installation très simple et rapide et une maintenance aisée. 												
			<p>Avec 2 pompes SÉMISOM 590 Mono à turbine VORTEX, passage 50 mm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q (m³/h)</th> <th>6</th> <th>12</th> <th>18</th> <th>24</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>H(m)</th> <td>13</td> <td>11,5</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6,5</td> </tr> </tbody> </table>	Q (m³/h)	6	12	18	24	30	H(m)	13	11,5	10	8	6,5
Q (m³/h)	6	12	18	24	30										
H(m)	13	11,5	10	8	6,5										
POLYFOS BSR 1000 PP/590 M	5 800	145035													
POLYFOS BSR 1500 PP/590 M	6 100	145045													



INFOS

COFFRET BSR 2

Coffret BSR 2 Mono 9/14 A + 2 condensateurs 31,5 µF dédié pour gérer 2 pompes SÉMISOM 590 Mono.

- Encombrement (mm) : L 385 x H 170 x P 310.



REHAUSSES
 REH 250/450
 REH 430/600

250 355307
290 355308

- Rehausse découpable et ajustable.
 - S'emboîte et se fixe par 1/4 de tour.
 - Le couvercle de la cuve s'adapte sur la rehausse.
 - La partie inférieure s'encastre dans la partie supérieure, facilitant ainsi le réglage en hauteur.
- Hauteur : 490 mm. Ajustable de 250 à 450 mm.
 Hauteur : 650 mm. Ajustable de 430 à 600 mm.

