

**CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES (suite)**



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
<b>PRESSO-MANO PM/5 - 3 W câblé</b>	<b>35</b>	412570	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressostat avec manomètre intégré et raccords 2 x 1" F et 1 x 1" M.</li> <li>• Installation possible au refoulement de la pompe ou à la sortie du réservoir à pression.</li> <li>• Câblage avec prise normalisée.</li> <li>• Mono 230 V - Puissance maxi. : 1,5 kW.</li> <li>• Pression maxi. : 5 bars. Réglages usine : 1,4 - 2,8 bars.</li> </ul>

**GAMME PRESSCONTROL**



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
<b>PRESSCONTROL</b>	<b>130</b>	416000	<p>Dispositif hydro-électronique assurant la gestion automatique du fonctionnement d'une pompe domestique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de réglage. • Pas d'air sous pression.</li> <li>• Simplicité. • Fiabilité totale.</li> <li>• Protection contre le manque d'eau.</li> <li>• Élimination des coups de bélier.</li> <li>• Pas d'entretien. • Insensible à la corrosion.</li> </ul> <p>Mono 230 V - 50/60 Hz - Puissance absorbée maxi. : 1,5 kW (8 A).                      Pression maxi. : 10 bars - Débit maxi. conseillé : 6 m³/h.                      Pression de redémarrage standard : 1,5 bar.                      Pression mini. générée par la pompe : 3 bars.                      Indice de protection : IP 65.                      Température maxi. : + 60 °C - Raccords 1" M.</p>



<b>PRESSCONTROL câblé</b>	<b>140</b>	416001	<b>Câblage avec prise normalisée.</b>
---------------------------	------------	--------	---------------------------------------



<b>PRESSCONTROL TIME câblé</b>	<b>150</b>	416004	<p><b>FONCTIONS IDENTIQUES À CELLES DU PRESSCONTROL.</b>                      Avec en plus, redémarrage automatique après arrêt dû à un manque d'eau = 6 tentatives de réarmement d'environ 10 secondes chacune après :                      15 secondes - 20 secondes - 30 minutes - 1 heure - 3 heures - 6 heures.</p>
--------------------------------	------------	--------	--



<b>ECOCONTROL câblé</b>	<b>100</b>	415551	<p><b>FONCTIONS IDENTIQUES À CELLES DU PRESSCONTROL.</b>                      Sauf : Puissance absorbée maxi. : 1,1 kW (6 A).                      Pression maxi. 6 bars.                      Débit maxi. conseillé : 5 m³/h.                      1 seul voyant pour réarmement.</p>
-------------------------	------------	--------	--



<b>MASCONTROL</b>	<b>175</b>	416006	<p><b>FONCTIONS IDENTIQUES À CELLES DU PRESSCONTROL.</b>                      Mono 230 V - 50/60 Hz - Puissance maxi. : 2,2 kW.                      Pression maxi. : 10 bars - Débit maxi. conseillé : 6 m³/h.                      Pression de redémarrage standard : 1,5 bar.                      Pression mini. générée par la pompe : 3 bars.                      Indice de protection : IP 65.                      Température maxi. : + 60 °C - Raccords 1" 1/4 M.                      Pour montage sur sortie 1", prévoir manchon M 1" x F 1" 1/4 - code 453072 (voir page 224).</p>
-------------------	------------	--------	--



<b>CONTROLPRES</b>	<b>280</b>	416007	<p><b>CARACTÉRISTIQUES IDENTIQUES À CELLES DU MASCONTROL.</b>                      Mollette permettant de réduire et réguler la pression de sortie entre 3 et 6,5 bars.                      Pression maxi. générée par la pompe : 12 bars.</p>
--------------------	------------	--------	---