

COFFRETS ET ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR 2 POMPES DE RELEVAGE

(LIVRÉS SANS FLOTTEUR, VOIR PAGE 206)



DR2P+



PROTEC 4+

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
DR2P+ 6A/MONO	474018	667	<ul style="list-style-type: none"> Le DR2P+ est un coffret de commande pour 2 pompes de relevage MONOPHASÉES. 2 types de fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> - Avec 2 flotteurs indépendants au lieu de 4 pour un coffret standard. - Avec 2 pompes automatiques (avec flotteur intégré) 2 applications : eaux usées ou eaux pluviales. Alternance des pompes au démarrage. Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme (voyant, buzzer et report alarme) Protection des pompes en cas de surintensités et de manque de phase. Gestion des dysfonctionnements flotteurs. Encombrement : L 255 x H 180 x P 115.
DR2P+ 12A/MONO	474019	697	
PROTEC 4+/10 REL - SECT	474021	770	
PROTEC 4+/10 REL - SECT + ENV. MÉTAL	471022	1 333	<ul style="list-style-type: none"> Mono 230 V et Tri 400 V avec sectionneur en façade. PROTEC 4+/10 REL : réglable de 1,6 à 10 A. Permet la marche automatique et la protection de 2 pompes de relevage par l'intermédiaire de 3 flotteurs. Branchement pour 4^e flotteur niveau alarme. Buzzer incorporé et 2 reports alarme et défaut. Report automatique d'une pompe sur l'autre en cas d'indisponibilité d'une pompe. Inversion automatique des pompes à chaque démarrage. Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 3^e flotteur. Voyant Marche - Disjonction - Arrêt par pompe. Voyant présence secteur - Défaut. Visualisation instantanée des 4 niveaux. Voyant alarme associé à un buzzer commutable. Bornes pour branchement IPSOTHERM par contact sec. Encombrement (mm) : L 390 x l 150 x H 290.

IMPORTANT - À raccorder sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité avec la norme EN 60204.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
COGITUM II R/10 releveur	474008	1 180	<ul style="list-style-type: none"> Coffret étanche équivalent IP 55. Dim. : L 300 x H 380 x P 140 mm. Sectionneur intégré (1 par pompe). Coffret BI-TENSION (230/400 V) par simple changement de la position du fusible. Réglages de 1 à 10 A sur COGITUM II R/10 et de 6 à 16 A sur COGITUM II R/16. Protection des pompes contre sur-intensités, sous-intensités, manque de phase ou échauffement moteur (si raccordement ipsotherm). Inversion automatique des pompes à chaque démarrage. Contact sec report défauts. Contact sec report alarme. Afficheur digital à cristaux liquides 2 lignes, 16 caractères indiquant : <ol style="list-style-type: none"> 1 - Intensité absorbée par moteur. 2 - Temps de marche par pompe. 3 - Messages d'information sur les situations critiques. 4 - Valeurs des intensités limites. INTERRUPTEUR SECTIONNEUR à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204).
COGITUM II R/16 releveur	474014	1 348	
COGITUM II R/10 + ENV. métal	474001	1 697	

Plus D'INFOS



Parasurtenseur PS3 V2 pour protection contre les surtensions (voir page 252).