www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

IMMERGÉES

ACCESSOIRES POUR COFFRETS

















TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Parasurtenseur PS 3 V2	**433005**	**112**	· Dispositif de protection des coffrets DSN, DSE, PAD, PROTEC et COGITUM contre les surtensions transitoires d'origines diverses. · Mono 230 V et Tri 400 V. · Maxi. 24 A. · Résiste à des chocs jusqu'à 7 kVA. · Usage unique.
Carte DSN 51	**471711**	**134**	Compatible avec les coffrets DSN 51, DSN 52 et PAD 03.
Carte DSN 52	**471714**	**140**	
Carte PAD 03	**471716**	**150**	
Carte DSE MONO	**471790**	**169**	Compatibles seulement avec les coffrets DSE.
Carte DSE TRI	**471791**	**169**	
Carte DSN61	**471713**	**142**	Compatible avec les coffrets DSN 61.
Adaptateur DSN 24	**433100**	**75**	Monté sur les bornes TÉLÉCOMMANDE d'un coffret DSN, PAD ou PROTEC 2 et DSE, permet le branchement d'un programmateur d'arrosage délivrant une tension de commande de 24 V~.
Presse-étoupes			
- M 12	**471795**	**4,30**	Sachet de 2 presse-étoupes M12 (D3-6.5).
- M 16	**471796**	**4,30**	Sachet de 2 presse-étoupes M16 (D5-10).
- M 20	**471797**	**6**	Sachet de 2 presse-étoupes M20 (D7-13).
- M 25	**471798**	**8**	Sachet de 2 presse-étoupes M25 (D10-17).
ÉLECTRODE DSN	**414000**	**29**	(la pièce). Acier Inox austénitique au titane.
ÉLECTRODE INOX	**414010**	**51**	(la pièce).
CÂBLE ÉLECTRODE	**431600**	**2,40**	(le mètre). Spécial électrode 1 x 1,5 mm². Qualité alimentaire.
	431605	**2**	(le mètre). Par touret de 500 mètres.



Gamme TESYS

Relais protection THERMIQUE

TYPE	Code	Prix € H.T.	Préciser relais choisi à la commande							
			Code	**434017**	**434026**	**434041**	**434061**	**434081**	**434101**	**434131**
TÉLÉMÉCANIQUE	**voir ci-contre**	**82**	Tarage Amp.	1/1,7	1,6/2,5	2,5/4	4/6	5,5/8	7/10	9/13
TÉLÉMÉCANIQUE	**434181**	**84**	12/18 A.							
TÉLÉMÉCANIQUE	**434251**	**96**	16/24 A.							
TÉLÉMÉCANIQUE	**434321**	**123**	23/32 A pour coffrets DSN/PAD 25.							
TÉLÉMÉCANIQUE	**434323**	**137**	23/32 A pour coffrets DSN/PAD 40.							
TÉLÉMÉCANIQUE	**434102**	**183**	30/40 A.							

ACCESSOIRES VARIATEURS DE VITESSE



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Capteur de débit F3H13 4-20 Ma	450119	1 056	Capteur de débit pour MCE, ADAC **E-MOTION** et **VARIACONTROLL.** Sortie 4-20 mA - IP68. Livré avec 10 m de câble (à raccorder). Colliers de prise en charge spécifiques (voir ci-dessous).
Collier de prise en charge pour tube PVC			Collier de prise en charge pour capteur de débit F3H13 pour tube PVC.
- Ø ext. 63 mm	450121	256	Pour tube PVC Ø extérieur 63 mm.
- Ø ext. 75 mm	450122	264	Pour tube PVC Ø extérieur 75 mm.
- Ø ext. 90 mm	450123	270	Pour tube PVC Ø extérieur 90 mm.
Collier de prise en charge pour tube Acier			Collier de prise en charge pour capteur de débit F3H13 pour tube Acier.
- Ø ext. 63 mm	450124	324	Pour tube PVC Ø extérieur 63 mm.
- Ø ext. 88,9 mm	450125	329	Pour tube PVC Ø extérieur 88,9 mm.
- Ø ext. 110 mm	450126	356	Pour tube PVC Ø extérieur 110 mm.

CAPTEURS DE PRESSION



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CAPTEUR 25 BARS			· Capteurs en tension 0 - 25 bars. Sortie 0,5 - 4,5 V. IP 65. · 3 fils avec connecteur dédié pour ADAC et MCE/P.
- 2 m	450130	342	- avec câble de 2 mètres. Raccord Ø 1/4" M.
- 4 m	450131	367	- avec câble de 4 mètres. Raccord Ø 1/4" M.
CAPTEUR 4 - 20 mA 16 bars	450132	277	· Capteur en courant 0-16 bars , 0 - 25 bars. Sortie 4 - 20 mA. IP 67. · 2 fils pouvant être facilement rallongés. Raccord Ø 1/4" M. · Livré avec 10 m de câble. Convient pour ADAC et MCE/P.
CAPTEUR 4 - 20 mA 25 bars	450133	345	
CP 01	410520	254	· Classe 0,5 %. · Plage de fonctionnement : 0 - 10 bars. · Sortie : 4 - 20 mA. · Câble blindé de 1 mètre. · Températures de service : - 25 C à 80 °C. · Raccord Ø 1/4" M.
CÂBLE ADAC	450140	18	Permet la connexion de 2 ADAC. Longueur : 2 m.
CÂBLE MCE/P	450141	69	Permet la connexion de 2 MCE/P. Longueur : 1,7 m.

DÉMARREURS DIRECTS EN COFFRET

pour commande de pompes



Gamme TESYS



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
TÉLÉMÉCANIQUE sans thermique			Démarreurs sans relais thermique et sans sectionneur, sous coffret protégé IP 42. Commande par deux boutons : · **9 - 12 A** : - Un interrupteur 2 positions O = arrêt, I = marche (permet une télécommande). - Un bouton réarmement (R). · **18 - 25 A** : - un bouton poussoir : I = marche. - un bouton réarmement : O avec fonction arrêt.
LE1 - 9 A - 230 V	476109	128	
LE1 - 12 A - 230 V	476112	144	
LE1 - 18 A - 230 V	476118	220	
LE1 - 25 A - 230 V	476125	275	
LE1 - 9 A - 400 V	476309	137	
LE1 - 12 A - 400 V	476312	144	
LE1 - 18 A - 400 V	476318	212	
LE1 - 25 A - 400 V	476325	265	
Relais protection thermique TÉLÉMÉCANIQUE	voir ci-contre	82	Relais tripolaires de protection thermique, compensés et différentiels.

Tarage Amp.	1/1,7	1,6/2,5	2,5/4	4/6	5,5/8	7/10	9/13
Code	434017	434026	434041	434061	434081	434101	434131

À raccorder sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Tableau électrique déporté Jetly RELAIS PROT TABLEAU DEPORTE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../tableau-electrique-deporte-jetly-securibox

DEMANDE DE PRIX >