www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS ET ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR 2 POMPES DE RELEVAGE

(LIVRÉS SANS FLOTTEURS, VOIR PAGE 171)



- Mono 230 V (maxi. 12 A) ou Tri 400 V (maxi. 10 A) (préciser à la commande voltage et ampèrage).
- Permet la marche automatique et la protection de 2 pompes par l'intermédiaire de 3 flotteurs.
- Branchement pour 4e flotteur niveau alarme. Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 3e flotteur.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme visuelle sur niveau alarme avec report par contact sec.
- Commutateur Auto - Arrêt - Manu par pompe.
- Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable **(norme EN 60204)**.
- Visualisation marche - défaut par pompe. Visualisation sous Tension.
- Encombrements (mm) : L 300 x l 200 x H 400.
- Indice de protection : IP 66. Armoire équipée d'une serrure à clef et pattes de fixation.

TYPE	Prix € H.T.	Code
ARMOIRES		
CSR 2 M - 6,3/10 A	**1 580**	**474250**
CSR 2 M - 9/14 A	**1 580**	**474251**
CSR 2 T - 2,5/4 A	**1 580**	**474255**
CSR 2 T - 4/6,3 A	**1 580**	**474257**
CSR 2 T - 6,3/10 A	**1 580**	**474258**

(électromécanique) avec magnétothermique

ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR 1 ET 2 POMPES DE RELEVAGE SÉMISOM 80 (voir page 142)

(LIVRÉS SANS FLOTTEURS, VOIR PAGE 171)



- Réglable de 4 à 18 A - Tri 400 V.
- Permet la marche automatique et la protection de 1 ou 2 pompes SÉMISOM 80 par l'intermédiaire de 2 ou 3 flotteurs.
- Branchement pour flotteur niveau alarme avec visualisation.
- Protection pompe(s) par disjoncteur moteur, sondes IPSOTHERM et contrôle d'étanchéité de la garniture mécanique.
- Visualisation synthèse défauts pompe(s). Visualisation en service. Visualisation sous tension.
- Report par contact sec d'une synthèse défauts pompe(s) et niveau alarme.
- Commande Auto - 0 - Manu. Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable.
- Coffret métallique IP 55 équipé de pattes de fixation et d'une serrure à clef.


TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
A1S80 pour 1 pompe	**1 430**	**470180**	**A1S80** : L 300 mm x l 230 mm x H 530 mm.
A2S80 pour 2 pompes	**2 040**	**470280**	**A2S80** : L 400 mm x l 230 mm x H 530 mm.

COFFRET DE RELEVAGE R2PA - POUR INSTALLATION COMMUNICANTE



- Coffret de commande et de protection de 2 pompes équipant une station de relevage avec **mesure permanente du niveau dans le poste**, par l'intermédiaire d'une **sonde piezo électrique** (capteur de pression) dédiée (voir accessoires) et 1 flotteur pour l'alarme (non fourni).
- **Visualisation en temps réel** de la totalité des paramètres de l'installation : Niveau dans la station - Défaut de la sonde - Arrêt, marche, défaut des pompes - Niveau d'alarme - Compteur horaire et nombre de démarrages de chaque pompe - Clignotement de l'écran pour tous les défauts.
- Nous consulter pour descriptif de toutes les nombreuses fonctions complémentaires.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Intensité
R2PA M6	1 750	474263	4/6,3 A mono 230 V.
R2PA M10	1 800	474264	6/10 A mono 230 V.
R2PA M14	1 870	474265	9/14 A mono 230 V.
R2PA T2.5	1 700	474271	1,6/2,4 A tri 400 V.
R2PA T4	1 700	474272	2,5/4 A tri 400 V.
R2PA T6	1 700	474273	4/6,3 A tri 400 V.
R2PA T10	1 760	474274	6/10 A tri 400 V.
R2PA T14	1 820	474275	9/14 A tri 400 V.



	ACCESSOIRES	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
1	SONDE SA 0/4 m	1 110	400386	Avec 10 mètres de câble 4-20 mA.
2	BOX SA	120	400387	Pour rallonge éventuelle de câble.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Coffret électrique pour pompe de relevage Jetly SONDE SA PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../coffret-electrique-pour-pompe-de-relevage-jetly-r2pa

DEMANDE DE PRIX >