


NOUVEAU

**COFFRET SRI DE COMMANDE ET DE PROTECTION
POUR 2 POMPES DE RELEVAGE BI-TENSION MONO 230 V OU 400 V**



- Le coffret SRI fonctionne avec un capteur de pression qui mesure instantanément et avec précision le niveau d'effluent.
- Le coffret SRI assure la protection des pompes contre les surintensités. Avec des pompes équipées d'ipsotherm, le coffret SRI assure la protection contre les surchauffes.
- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme.
- Sectionneur cadenassable.
- Fonction Marche Forcée des pompes par bouton-poussoir.
- Contact sec pour report d'alarme.
- **Dimensions : L 300 x P 140 x H 380 mm.**



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
SRI BI-TENSION 1,6/2,5 A	1 650	474175	<ul style="list-style-type: none"> • Livrés avec 1 capteur inox spécifique relevage (0-160 mbar). Longueur de câble : 10 mètres. • Pour TRI, neutre obligatoire.
SRI BI-TENSION 2,5/4 A	1 650	474176	
SRI BI-TENSION 4/6,3 A	1 650	474177	
SRI BI-TENSION 6,3/10 A	1 650	474178	



KIT TERRE

Assure la qualité de l'équipotential de terre pour l'ensemble de la station de relevage.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
KIT TERRE	107	412613	Comprend : 1 piquet de terre + tresse cuivre de 5 mètres + barrette de coupure.

CÂBLE ÉLECTRIQUE



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
20 MÈTRES DE CÂBLE 3G1 mm ²	45	431550	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de rallonger la longueur du câble fourni avec toute pompe monophasée d'une puissance maxi. de 1,1 kW/8 A. • Voir kits de connexion étanche (page 235).