Ø refoulement 1" 1/4 F





SIMER 5

Pompe serpillière

- Idéale pour l'assèchement des surfaces planes tels que toits plats et terrasses, caves inondées, pompage de l'eau lors des travaux de carottage et de découpe du béton, bassins.
- Marche à sec possible (maximum 20 minutes).
- Équipée d'un câble de 10 mètres et d'un raccord multidiamètre (13/19/25 mm).
- Diamètre de raccordement 1"1/4 femelle.
- Température du liquide pompé : 0 à +40 °C.
- Corps de pompe en aluminium thermolaqué, turbine en zinc moulé sous pression, garniture mécanique avec chambre à huile.
- Granulométrie de 2 mm.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
SIMER 5	132600	402	Mono 230 V - 50 Hz -0,19 kW - 0,8 A.
			Q (m³/h) 0,6 1,7 2,6 3,3 3,8 4,3
			H (m) 6 5 4 3 2 1
Automatisme pour SIMER 5	131230	226	A monter sur la pompe. Permet un fonctionnement automatique à partir de 7 mm d'eau.



LSC1 - POMPE SERPILLIÈRE

Ø refoulement 1"



- Granulométrie de 6 mm et décroissante jusqu'à 1 mm.
- Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, garages, ascenseurs, chaussées, bassins...
- Marche à sec possible et prolongée.
- Équipée d'un câble de 10 mètres, d'un collier et d'un raccord cannelé de diamètre 25 mm.
- Température du liquide pompé : 0 à 40 °C.
- Corps de pompe en alliage d'aluminium. Turbine en polyuréthane. Double garniture mécanique en carbure de silicium.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
LSC1 - 4S	133100	1 450	Mono 230 V - 50 Hz - 0,48 kW - 2,9 A.
			Q (m³/h) 0 2,4 6 7 9 10
			H (m) 11 10 7 6 4 2
LSC E1 - 4S AUTO	133099	2 224	Idem mais livré avec bloc électrode et 2 prolongateurs permettant l'automatisme avec réglage d'un niveau minimum d'aspiration de 1 mm.
Raccord M 2"	453116	56	Pièce de refoulement en 2" pour pompes ci-dessus.À monter en substitution du refoulement d'origine en 1".

LB - 480 A

Ø refoulement 2"



- Granulométrie de 6 mm.
- Idéale pour eaux de pluie, eaux sableuses, eaux souterraines et eaux de fontaines.
- Équipée d'un câble de 10 mètres.
- Marche à sec possible.
- Température du liquide pompé : 0 à + 40 °C.
- Pompe automatique munie d'une électrode de niveau et d'une temporisation de 1 min. intégrée dans le corps de la pompe.
- Corps de pompe en polyéthylène. Turbine en polyuréthane. Double garniture mécanique à bain d'huile.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe serpilliere Jetly SYSTEME AUTO SIMER PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-serpilliere-jetly-simer-5

DEMANDE DE PRIX >