FILTRATION - DÉSINFECTION

Pour une meilleure qualité de l'eau de pluie distribuée après pompage nous vous conseillons les sytèmes de filtration et de désinfection suivants.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
MEC 316 3/4"	115	491500	• Tête en laiton pivotante de 360°. • **Cartouche inox AISI 316.** • Filtration 89 µ. • Pression maxi. de service : 10 bars. • Température maxi. : 30 °C. • Vidange de fond pour élimination rapide des impuretés accumulées à la base du conteneur.
MEC 316 1"	125	491501	
MEC 316 1" 1/4	145	491502	

	Débit maxi.	Débit conseillé
MEC 316 3/4"	4,2 m³/h	2,4 m³/h
MEC 316 1"	6 m³/h	3,6 m³/h
MEC 316 1" 1/4	7 m³/h	5,4 m³/h

Pertes de charge : 0,2 bar.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
NW 25 DOUBLE	200	506090	• Équipé d'un tamis filtrant 25µ dans le 1er filtre et d'un dispositif de traitement d'eau dans le 2e (sans le charbon actif, voir ci-dessous). • Raccords démontables entrée/sortie : 2 en 3/4" et 2 en 1". • Débit maxi., avec utilisation charbon actif : 1 000 l/h avec pertes de charge de 0,5 bar, 2 500 l/h avec pertes de charge de 1 bar. • Le charbon actif neutralise les odeurs, diminue le chlore, les micro-polluants et de nombreuses substances organiques.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
CHARBON ACTIF	35	506700	• **Qualité alimentaire.** • Boîte de 3,4 litres, assurant le traitement d'environ 60 m³ d'eau. • Permet 4 charges du NW 25 et 6 charges du container CTN. • Renouveler la charge au minimum tous les 6 mois.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
TIO-UV ECO	980	498204	• 3 fonctions : filtration fine par tamis + traitement par charbon actif + désinfection par UV. • Débit maxi : 2 m³/h. • Raccords démontables entrée/sortie : 2 en 3/4" et 2 en 1". • Lampe UV 25 watts. • Le TIO-UV ECO est équipé d'une cartouche container CA rechargeable déjà garnie de charbon actif.





TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
GERMI UV Light	520	498007	• Permet la désinfection de l'eau en éliminant toutes les bactéries qu'elle peut contenir. • Ne rend pas l'eau de pluie potable. • Débit moyen traité : 2 m³/h. • Raccords entrée/sortie : 1". • Lampe UV 25 watts.

réservoirs


GAMME UV CINTROPUR











TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
			• Mono 230 V / 50 Hz avec fiche normalisée et prise de terre. • Boîtier de commande avec : interrupteur ON/OFF, témoin de fonctionnement lampe UV, compteur horaire, buzzer. • Pression maxi d'utilisation : 10 bars. • Température eau maxi. : 50°C. • Livré d'origine avec limiteur de débit. • Muni d'un tableau pratique de suivi d'entretien.
CINTRO-UV 1 000	970	498201	• Lampe UV 11 watts. • Débit maxi : 1 000 l/h. • Raccords démontables Entrée/Sortie : 3/4".
CINTRO-UV 2 000	1 100	498203	• Lampe UV 25 watts. • Débit maxi : 2 000 l/h. • Raccords démontables Entrée/Sortie : 1".
CINTRO-UV 10 000	1 990	498206	• Lampe UV 95 watts. • Débit maxi : 10 000 l/h. • Entrée/Sortie : M 2". • Livrée avec fixation murale non démontable.
TIO-UV	1 480	498205	• Caractéristiques identiques au CINTRO-UV 2000 avec en plus une filtration fine par tamis 25 µ + une cartouche container CA rechargeable déjà garnie de charbon actif.
CINTRO-UV 1 000 ECO	690	498200	**MODÈLES ECO :** • Caractéristiques identiques sauf boîtier de commande simplifié : pas d'interrupteur ON/OFF, pas de témoin de fonctionnement lampe UV, pas de compteur horaire, pas de buzzer.
CINTRO-UV 2 000 ECO	750	498202	
TIO-UV ECO	980	498204	• Le TIO-UV ECO est équipé d'une cartouche container CA rechargeable déjà garnie de charbon actif.
FIXATION MURALE	15,50	560596	• Pour tous modèles sauf CINTRO-UV 10000, déjà équipé. • Prévoir 2 fixations pour TIO-UV et TIO-UV ECO.



Pour tous les modèles UV CINTROPUR, il est impératif de changer la lampe UV une fois par an (9 000 heures de fonctionnement), *voir page 197*.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly TIO UV ECO PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >