

# SÉPARATEURS À GRAISSES



**NOUVEAU**

## AVEC DÉBOURBEUR - MODÈLE POLYÉTHYLÈNE



YGO500E


YGO501E

Séparateur nouvelle génération, offrant une très grande résistance mécanique, un accès optimisé grâce à un couvercle circulaire.


Conforme à la norme NF EN 1825-1.

Ce séparateur à graisses piège les graisses et les matières décantables contenues dans les eaux résiduaires des restaurants et cuisines collectives. L'appareil est à enterrer mais peut également être posé en aérien.



- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle en polyéthylène pour passage piétons, verrouillable et étanche.
- Entrée et sortie PVC Ø 110 à joint.



Modèle YGO500E



Modèles YGO501E - YGO502E



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques											
			Taille l/s	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Poids	Vol. déboureur	Vol. séparateur	Ø D
YGO500E	<b>1 120</b>	<b>457340</b>	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	27	100	240	620
YGO501E	<b>1 310</b>	<b>457660</b>	1,5	1200	1200	1230	880	830	400	110	37	150	510	620
YGO502E	<b>1 570</b>	<b>457690</b>	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	37	200	490	620

### SÉLECTION DU SÉPARATEUR

TYPE	Taille l/s	Restaurant			Cantine
		Nombre de repas			
		1 service/jour	2 services/jour	Hôtel restaurant	Nombre de repas/jour
YGO500E	1	≤ 52	≤ 104	≤ 89	≤ 222
YGO501E	1,5	≤ 78	≤ 156	≤ 133	≤ 332
YGO502E	2	≤ 104	≤ 209	≤ 177	≤ 443

	TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
	Rehausse 200 mm pour YG	<b>160</b>	<b>453026</b>	Pour séparateur ci-dessus. Ø 620 mm - Hauteur 200 mm.
	Rehausse 400 mm pour YG	<b>180</b>	<b>453027</b>	Ø 620 mm - Hauteur 400 mm. Ne pas dépasser 1 rehausse par séparateur.