accessoires électriques

AUTOMATISMES POUR POMPES DOMESTIQUES

A associer avec un réservoir pression à vessie ou diaphragme.





TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
Supplément pré-équipement PRED-MONO	60	410503	▪ Comprend : contacteur-mano précâblé, manomètre, raccord 3 voies ▪ Concerne : JET 82 M - JET 102 M - JET 112 M - JET 132 M - JET 151 M (voir pages 10 et 11).
KIT D'AUTOMATISME POUR RÉSERVOIRS À VESSIE de 8 à 60 litres	65	415000	Kit destiné à automatiser une pompe domestique en Mono 230 V, jusqu'à 1 CV composé de : 1 contacteur-mano câblé avec sécurité de manque d'eau incorporée et levier de réarmement, 1 manomètre de contrôle de pression, 1 clapet anti-retour. A associer avec un réservoir à vessie de 8 à 60 litres (pages 108 et 109). Se monte sur le refoulement de la pompe. AVANTAGES : - protège la pompe contre un manque d'eau (coupe la pompe si la pression chute anormalement). - réserve d'eau évitant la mise en route immédiate de la pompe en cas de faible fuite. - évite tout excès de pression à faible débit. - pression de service réglable (maxi 4,5 bars).

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
PRESSCONTROL	105	416000	Dispositif hydro-électronique assurant la gestion automatique du fonctionnement d'une pompe domestique. ▪ Pas de réglage. ▪ Pas d'air sous pression. ▪ Simplicité. ▪ Fiabilité totale. ▪ Protection contre le manque d'eau. ▪ Elimination des coups de bélier. ▪ Pas d'entretien. ▪ Insensible à la corrosion. Mono 230 V - 50/60 Hz - Puissance maxi : 1,5 Kw. Pression maxi : 10 bars - Débit maxi conseillé : 6 m³/h Pression de redémarrage standard : 1,5 bar. Pression mini générée par la pompe : 3 bars. Indice de protection : IP 65. Température maxi : + 60 °C - Raccords 1" M.
PRESSCONTROL câblé	115	416001	**Câblage avec prise normalisée.**
ECOCONTROL câblé	90	415551	FONCTIONS IDENTIQUES À CELLES DU PRESSCONTROL sauf : Puissance maxi : 1,1 kW. Pression maxi 6 bars. Débit maxi conseillé : 5 m³/h. 1 seul voyant pour réarmement.
MASCONTROL	150	416006	FONCTIONS IDENTIQUES À CELLES DU PRESSCONTROL Mono 230 V - 50/60 Hz - Puissance maxi : 2,2 Kw. Pression maxi : 10 bars - Débit maxi conseillé : 6 m³/h Pression de redémarrage standard : 1,5 bar. Pression mini générée par la pompe : 3 bars. Indice de protection : IP 65. Température maxi : + 60 °C - Raccords 1" 1/4 M. Pour montage sur sortie 1", prévoir manchon M 1" x F 1" 1/4 - code 453072 (page 135).
CONTROLPRES	230	416007	Caractéristiques identiques à celles du MASCONTROL. **Mollette permettant de réduire et réguler la pression de sortie entre 3 et 6,5 bars.** Pression maxi générée par la pompe : 12 bars.
KIT RACCORD UNION	17	453016	Équipé de raccords union Ø 1" F pour un montage facile sur l'orifice de refoulement 1" des pompes JET ou centrifuges. Un des deux raccords est équipé d'un manomètre.











Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Automatisme Jetly AUTOMATISME SURFACE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../automatisme-de-commande-jetly-electrovarem

DEMANDE DE PRIX >