



AS1

Centrale d'alarme



1 • FONCTION

- La centrale d'alarme AS1 assure le contrôle sonore et visuel de trop-plein sur des réservoirs ou citernes d'eau et sur des stations de relevage jetly.
- L'AS1 (code 471700) complète les postes FÉKABOX et FÉKAFOS 270, mais est inutile sur les postes fonctionnant avec des coffrets PROTEC 2 et 4 Relevage, COGITUM, BSR et CSR équipés de buzzer ou report d'alarme. Motralec .

2 • CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier IP 30 à fixer au mur.
- Voyant témoin de présence tension.
- Voyant avertisseur niveau d'eau maximum.
- Voyant sirène et bouchon arrêt sirène.
- Presse-étoupe pour alimentation, flotteur, report.
- Tension d'alimentation : 230 V.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Autonomie batterie : 12 heures.
- Sirène : 95 dB (bruit non continu).
Consommation 7 VA 230 V.
- Conforme aux normes en vigueur.
- Température ambiante : de - 20 °C à + 40 °C.
- Signal de sortie : possibilité de branchement à distance d'un système d'alarme lumineux ou sonore.
Interrupteur à contact : 5 A 250 V.
- Dimensions (mm) : 200 x 80 x 180.
- Poids : 3,355 kg.
- L'AS1 est livré avec 1 flotteur de 10 mètres, 1 câble d'alimentation de 1,5 mètre avec prise, et 4 supports avec vis pour fixation au mur.

JETLY

Pompes de relevage Jetly chez Motralec

DISTRIBUÉ PAR
motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com