

CUVES à ENTERRER

Récupération et stockage d'eau



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Une nouvelle génération de cuves modulaires, à équiper selon vos besoins.
- Spécialement étudiées et conçues pour la récupération et l'utilisation des eaux pluviales.
- Polyéthylène haute densité, monobloc, sans soudure.
- Haute stabilité, forte épaisseur, longue durée de vie.
- Qualité alimentaire.
- **Large ouverture du dôme Ø 600 mm, hauteur 610 mm, conformes aux normes DIN.**
- Equipées d'origine de 4 joints à lèvres positionnés sur le dôme permettant le montage de l'arrivée d'eau, de la sortie du trop-plein, du filtre intégré et de la mise en place d'une gaine pour le passage des différents câbles et tuyaux.

L'EAU N'EST PAS INÉPUISABLE. IL EST URGENT DE LA PRÉSERVER.

Avec de l'eau de récupération (eaux de pluie, de source...), vous pouvez économiser jusqu'à 50 % de votre consommation d'eau.

Un utilisateur consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour soit 50 000 litres/an.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau potable pour arroser son jardin, laver sa voiture, alimenter ses toilettes ou le lave-linge.

• 2 TYPES D'UTILISATION :

jardin



EXEMPLE D'INSTALLATION JARDIN (Cuve avec couvercle et Pack N° 2)

Avantages :

- Filtre intégré à la cuve.
- Un seul couvercle apparent en surface.
- Installation simple et rapide.

habitat



EXEMPLE D'INSTALLATION HABITAT (Cuve avec couvercle et Pack N° 3)

Avantages :

- Filtre autonettoyant intégré.
- Montage simple et rapide de tous les accessoires.
- Système de détection d'eau avec flotteur.
- Un seul couvercle en surface.

Pour une installation complète, prévoir :

1 CUVE DIAMANT

2 COUVERCLE

3 PACK ACCESSOIRES N° 2

4 SET DE TIRAGE

5 AQUAJET

OU

REHAUSSE + COUVERCLE

OU

PACK ACCESSOIRES N° 3

OU

TUYAU DE TIRAGE SPÉCIAL
+ CRÉPINE AVEC FLOTTEUR


OU JET +
PRESSCONTROL

OU CENTRALE DE PILOTAGE
AVEC FLOTTEUR

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une installation comprend :

1 cuve



CUVES DIAMANT (sans couvercle)	Code	Capacité litre	H mm	L mm	Largeur mm	Poids kg
DIAMANT 2200	359200	2 200	1 760	2 450	1150	125
* DIAMANT 3350	359300	3 350	2 010	2 450	1400	150
* DIAMANT 4800	359450	4 800	2 310	2 450	1700	180
* DIAMANT 6500	359600	6 500	2 610	2 450	2000	260
* DIAMANT 7800	359750	7 800	2 860	2 450	2250	360
* DIAMANT 9200	359900	9 200	3 070	2 480	2200	400

* Non tenu en stock. Nous consulter pour délai et pour frais de port.

+ 1 couvercle ou 1 réhausse avec couvercle

COUVERCLE
Code 355242



- PE double paroi avec sécurité enfant.



RÉHAUSSE FIXE
SANS COUVERCLE
Code 355254


- Diamètre 700 mm, hauteur 500 mm.
- Multi-étagée, peut être raccourcie par hauteur de 120 mm.
- Pour enfouissement de la cuve de 750 à 1000 mm.



RÉHAUSSE
TÉLESCOPIQUE
AVEC COUVERCLE
Code 355256

- Hauteur ajustable de la réhausse jusqu'à 400 mm, Ø intérieur 600 mm.
- Livrée avec 2 joints spéciaux et sécurité enfant.
- Pour enfouissement de la cuve de 750 à 1000 mm avec une étanchéité parfaite du dôme.

+ 1 pack accessoires



N° 1
Code
355101

- Comprend :
1 tuyau anti-remous
1 siphon de trop-plein
1 stop rats
- Idéal avec utilisation d'un filtre externe à la cuve.



N° 2
Code
355102

- Comprend :
1 filtre universel interne
1 tuyau anti-remous
1 siphon de trop-plein
1 stop rats
1 manchette de fixation
1 manchon DN 100 - L. 150 mm.
(Sans flotteur ni set de tirage)



N° 3
Code
355103

- Comprend :
1 filtre Optimax autonettoyant interne
1 tuyau anti-remous
1 manchette de fixation
1 siphon de trop-plein
1 stop rats
1 manchon DN 100 - L. 150 mm.
(Sans flotteur ni set de tirage)

Accessoires

SET DE TIRAGE
Code 355278



OU

TUYAU DE TIRAGE SPÉCIAL
+ CRÉPINE AVEC FLOTTEUR



Code
355279



Code
355282

CENTRALE DE PILOTAGE avec flotteur - Code 355002



- Ensemble complet et prémonté permettant de piloter toute une installation habitat.
- Permet de pallier le manque d'eau de pluie en commutant automatiquement vers l'eau de ville grâce à une électrovanne 3 voies.
- Comprend :
- pompe Euro-Inox 30/50 M avec automatisme
- électrovanne 3 voies
- flotteur avec 20 m de câble
- réservoir 15 litres
- trop-plein en DN 70
- arrivée réseau en 3/4".

KIT BASCULE RÉSEAU - Code 355001



- Permet d'alimenter l'installation en eau du réseau pour pallier le manque d'eau de pluie.
- Flotteur avec 20 mètres de câble.
 - Électrovanne 3 voies.
 - Réservoir 15 litres équipé d'un flotteur.
 - A installer avec un système de pompage automatisé (non fourni).

JETLY

Cuves de récupération d'eau de pluie Jetly

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com