

## BP 4 Garden Set

# KÄRCHER



La pompe d'arrosage BP 4 Garden Set est idéale pour arroser à moindre coût les grands jardins (jusqu'à 800 m<sup>2</sup>). Avec le kit d'aspiration inclus, il n'y a plus qu'à raccorder la pompe à la source d'eau. Pratique, elle dispose d'une poignée ergonomique pour faciliter le transport. Facile à utiliser avec son amorçage rapide et raccords optimisés. Elle est confortable grâce à l'interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin de se baisser. La protection anti surchauffe permet une durée de vie supérieure grâce à une protection plus efficace contre la surchauffe.





### BP 4 Garden Set

#### Caractéristiques techniques

<b>Référence EUI</b>		1.645-352.0
<b>Code EAN</b>		4039784697737
<b>Puissance moteur max.</b>	W	1000
<b>Débit max.</b>	l/h	< 4000
<b>Hauteur refoulement / pression max.</b>	m / bar	45 / 4,5
<b>Hauteur d'aspiration</b>	m	8
<b>Température max. d'admission d'eau</b>	Température max. eau (°C)	35
<b>Poids sans accessoires</b>	kg	8,8
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	220 x 405 x 260
<b>Filetage des raccords</b>		G1

#### Equipement

Raccord optimisé	■
Thermostat	■
Adaptateur de raccord pour pompes G1	■
Pédale confortable	■
Kit de flexible d'aspiration incl.	■
Poignée de transport ergonomique	■
■ Standard.	

# ACCESSOIRES POUR BP 4 GARDEN SET

## 1.645-352.0

**K'ARCHER**

		N° d'art.					Prix		Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>										
Kit d'aspiration 3,5m	1	6.997-350.0							Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	■
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	2	6.997-347.0							Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	□
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	3	6.997-346.0							Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	□
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m	4	6.997-348.0							Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□
Kit d'aspiration 7m	5	6.997-349.0							Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□
Raccord souple pour puits	6	6.997-360.0							Raccordement résistant à la dépression pour les puits abyssins ou les canalisations du côté aspiration. Le raccordement de la pompe doit respecter la législation locale sur l'eau. Raccord fileté 1" (33,3 mm) aux deux extrémités.	□
<b>Adaptateurs / Raccords</b>										
Raccord mâle / mâle G1 => G1	7	6.997-473.0							À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	8	6.997-359.0							Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	9	6.997-358.0							Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	10	6.997-340.0							Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
<b>Filtres</b>										
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	11	6.997-345.0							Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	12	6.997-342.0							Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	13	6.997-341.0							Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Pré-filtre (débit jusqu'à 3000l/h)	14	6.997-343.0							Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h	15	6.997-344.0							Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de débris ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BP 4 GARDEN SET

## 1.645-352.0

**K'ARCHER**

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>									
Sécurité contre la marche à sec	16	6.997-355.0						En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	<input type="checkbox"/>
Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec	17	6.997-357.0						Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Interrupteur à flotteur 10m	18	6.997-356.0						L'interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d'eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.	<input type="checkbox"/>
Sécurité manque d'eau	19	6.997-546.0						Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	20	6.997-549.0						Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.