




La pompe d'arrosage BP 2 Garden est idéale pour arroser à moindre coût les petits jardins (jusqu'à 350 m²). Pratique, elle dispose d'une poignée ergonomique pour faciliter le transport. Facile à utiliser avec son amorçage rapide et raccords optimisés. Elle est confortable grâce à son interrupteur marche / arrêt au pied évite de se baisser.



reddot award 2014
best of the best

**BP 2 Garden****Caractéristiques techniques**

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Référence EUI | | 1.645-350.0 |
| Code EAN | | 4039784697096 |
| Puissance moteur max. | W | 700 |
| Débit max. | l/h | < 3000 |
| Hauteur refoulement / pression max. | m / bar | 35 / 3,5 |
| Hauteur d'aspiration | m | 8 |
| Température max. d'admission d'eau | Température max. eau (°C) | 35 |
| Poids sans accessoires | kg | 7,9 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 220 x 405 x 260 |
| Filetage des raccords | | G1 |

Equipement

| | |
|---|---|
| Raccord optimisé | ■ |
| Adaptateur de raccord pour pompes G1 | ■ |
| Pédale confortable | ■ |
| Poignée de transport ergonomique | ■ |
| ■ Standard. | |

ACCESSOIRES POUR BP 2 GARDEN

1.645-350.0

KÄRCHER

| | | N° d'art. | | | | | | Prix | Descriptif | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--------------------------|
| Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec | 17 | 6.997-357.0 | | | | | | | Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Interrupteur à flotteur 10m | 18 | 6.997-356.0 | | | | | | | L'interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d'eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service. | <input type="checkbox"/> |
| Sécurité manque d'eau | 19 | 6.997-546.0 | | | | | | | Sécurité contre la marche à sec EU III | <input type="checkbox"/> |
| Pressostat électronique avec protection manque d'eau | 20 | 6.997-549.0 | | | | | | | Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.