



## KM 150/500 R D

La balayeuse autoportée KM 150/500 R D balaie tout, depuis la poussière fine jusqu'aux gros déchets. Cette balayeuse conçue pour l'industrie est équipée d'un moteur diesel.



### 1 Montée et descente pratiques

- Saleté facile à vider
- Système de décharge jusqu'à 1,52 m.

### 2 Balayage par poussée

- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.

### 3 Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation

- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage)

### 4 Entraînement entièrement hydraulique

- Peu d'entretien
- Pas d'usure



## KM 150/500 R D

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques
- Maintenance faible

### Caractéristiques techniques

|  |                                     |                    |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| N° d'art.                                    | 1.186-124.0                         |                    |
| Code EAN                                     | 4039784521902                       |                    |
| Entrainement                                 | Moteur diesel quatre temps / Yanmar |                    |
| Entrainement - puissance                     | kW                                  | 22,5               |
| Rendement surfacique max.                    | m <sup>2</sup> /h                   | 18000              |
| Largeur de travail                           | mm                                  | 1200               |
| Largeur de travail avec un balai latéral     | mm                                  | 1500               |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm                                  | 1800               |
| Cuve à déchets                               | l                                   | 500                |
| Franchissement des déclivités                | %                                   | 18                 |
| Vitesse de travail                           | km/h                                | 12                 |
| Surface filtrante                            | m <sup>2</sup>                      | 7                  |
| Poids  | kg                                  | 1440               |
| Dimensions (l x L x h)                       | mm                                  | 2442 × 1570 × 1640 |

### Équipement

|                                    |               |                                    |   |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| Décolmatage manuel du filtre       | ■             | Compteur d'heures de service       | ■ |
| Moteur de traction                 | hydrostatique | Fonction balayage, débrayable      | ■ |
| Balai principal réglable           | ■             | Roues, sur pneus                   | ■ |
| Direction assistée                 | ■             | Balai latéral à sortie automatique | ■ |
| Régulation du courant d'aspiration | ■             |                                    |   |
| Balayage par poussée               | ■             |                                    |   |
| Entrainement en avant              | ■             |                                    |   |
| Entrainement en arrière            | ■             |                                    |   |
| Aspiration                         | ■             |                                    |   |
| Relevage/vidage hydraulique        | ■             |                                    |   |
| Utilisation en extérieur           | ■             |                                    |   |

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



|  |   | N° d'art.   | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif  |                                     |
|--|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|---|-------------------------------------|
| <b>Filtre plissé plat</b>                    |   |             |                    |                   |            |      |   |                                     |
| Filtre plissé plat                           | 1 | 6.988-159.0 |                    |                   |            |      | Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 2 | 6.987-177.0 |                    |                   |            |      | Filtre en plastique pour applications standard.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Balai principal standard</b>              |   |             |                    |                   |            |      |   |                                     |
| Balai principal standard                     | 3 | 6.987-085.0 |                    | 1194 mm           | 380 mm     |      | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Balai principal souple/poils naturels</b> |   |             |                    |                   |            |      |   |                                     |
| Balai principal souple / naturel             | 4 | 6.987-437.0 |                    | 1194 mm           | 380 mm     |      | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tambour mou KM 150/500                       | 5 | 6.987-464.0 |                    | 1194 mm           | 380 mm     |      |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Balai principal dur</b>                   |   |             |                    |                   |            |      |   |                                     |
| Balai principal dur / résistant à l'humidité | 6 | 6.987-436.0 |                    | 1194 mm           | 380 mm     |      | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



1-4

|                                     |   | N° d'art.   | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif  |   |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|---|---|
| <b>Balai latéral standard</b>       |   |             |                    |                   |            |      |   |   |
| Balai latéral standard              | 1 | 6.987-083.0 |                    |                   | 600 mm     |      | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.   | ■ |
| <b>Balai latéral dur</b>            |   |             |                    |                   |            |      |   |   |
| Balai latéral dur                   | 2 | 6.905-773.0 |                    |                   | 550 mm     |      | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.                                    | □ |
| <b>Balai latéral métallique</b>     |   |             |                    |                   |            |      |   |   |
| Balais latéraux avec poils en acier | 3 | 6.905-619.0 |                    |                   | 550 mm     |      | Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.  | □ |
| <b>Balai latéral souple</b>         |   |             |                    |                   |            |      |   |   |
| Balai latéral, souple               | 4 | 6.905-620.0 |                    |                   | 550 mm     |      | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



1-16

|   |    | N° d'art.   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif   |                          |
|---|----|-------------|--------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Eclairage</b>  |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Kit éclairage de sécurité   | 1  | 2.851-280.7 | 2.851-280.7        |  |  |  |      | Éclairage pour le réseau routier.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel STVZO   | 2  | 2.851-285.7 | 2.851-285.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel éclairage   | 3  | 2.851-279.0 | 2.851-279.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cabine de protection contre les intempéries</b>                    |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Cabine confort avec chauffage et climatiseur.                         | 4  | 2.851-266.7 | 2.851-266.7        |  |  |  |      | Entièrement vitrée. Lunette arrière relevable. Fenêtre latérale gauche. Structure robuste en acier.  | <input type="checkbox"/> |
| Cabine confort avec chauffage   | 5  | 2.851-265.7 | 2.851-265.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Cabine confort  | 6  | 2.851-264.7 | 2.851-264.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Balayeage/Aspiration</b>   |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| 3ème Balai latéral  | 7  | 2.851-277.7 | 2.851-277.7        |  |  |  |      | Pour une utilisation flexible et une augmentation de la largeur de balayage, un balayage à différents niveaux ou le contournement d'obstacles. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible kit DN40   | 8  | 2.637-014.0 |                    |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel aspirateur incinérateur                               | 9  | 2.643-832.0 | 2.643-832.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel cache balai latéral                                   | 10 | 2.851-287.0 |                    |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits</b>  |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
|   | 11 | 6.373-014.0 |                    |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à déchets en acier inoxydable                               | 12 | 6.961-927.7 | 6.961-927.7        |  |  |  |      | Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toit de protection pour le conducteur</b>                          |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Toit de protection pour le conducteur                                 | 13 | 2.851-268.7 | 2.851-268.7        |  |  |  |      | Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 14 | 2.851-686.0 |                    |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace | 15 | 2.851-270.7 | 2.851-270.7        |  |  |  |      | Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Balai latéral gauche</b>   |    |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Kit additionnel second balai latéral gau                              | 16 | 2.851-274.0 | 2.851-274.7        |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

## 1.186-124.0



1

|                               |   | N° d'art.   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif |                          |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|--|--|--|------|------------|--------------------------|
| <b>Pneus, anti-crevaison</b>  |   |             |                    |  |  |  |      |            |                          |
| Jeu de roues caoutchouc plein | 1 | 4.515-329.0 | 4.515-329.7        |  |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



1

|  |   | N° d'art.   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif   |                          |
|--|---|-------------|--------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Système de projection d'eau</b>       |   |             |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Kit additionnel système de pulvérisation | 1 | 2.851-282.0 | 2.851-282.7        |  |  |  |      | Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir d'eau en acier inoxydable (60 l) et de suceurs d'eau de pulvérisation au niveau des balais latéraux. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.     Accessoires optionnels.