



## HD 13/35 Pe

Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d'un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l'industrie et le bâtiment.




**1 Pistolet industriel**

- Robuste et durable : le nouveau pistolet pour l'industrie de Kärcher a été tout spécialement conçu pour affronter les conditions d'utilisation les plus exigeantes.



**2 Réglage de la vitesse de rotation**

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.



**3 Mobile**



**4 Indépendance**



**HD 13/35 Pe**

■ Réglage de la vitesse de rotation

**Caractéristiques techniques**

<b>N° d'art.</b>	1.367-505.0	
<b>Code EAN</b>	4039784731004	
<b>Pression de service</b>	bar / MPa	100-350 / 10-35
<b>Débit</b>	l/h	500-1300
<b>Température d'admission max.</b>	Température max. eau (°C)	max. 60
<b>Entrainement</b>	Honda GX 660 Essence	
<b>Puissance du moteur</b>	kW	16
<b>Poids</b>	kg	135
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	930 x 800 x 920

**Équipement**

<b>Démarrateur électrique</b>	■
<b>Flexible haute pression</b>	m 10 / Robuste
<b>Poignée-pistolet</b>	Poignée-pistolet industrielle
<b>Lance en acier inox</b>	mm 700
<b>Buse à jet plat</b>	■
<b>Soupape de sécurité</b>	■
<b>Compteur d'heures de service</b>	■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE

## 1.367-505.0

**KÄRCHER**


1-29

		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles haute pression</b>									
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	3	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	4	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	5	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
Graisse pour vis en inox	7	6.280-180.0							<input type="checkbox"/>
<b>Lances</b>									
Poignée pistolet seulement pour remplace	8	4.775-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>									
Lance 700 mm	9	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.0						1500 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	12	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
<b>Power buses</b>									
Buse à jet plat	13	5.765-165.0						15°, 350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet crayon 0046	14	5.765-161.0						350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de fixation</b>									
Kit de sécurité manque d'eau	15	2.641-923.0						Pour moteurs thermiques.	<input type="checkbox"/>
Kit roues additionnelles	16	2.851-028.0						Kit roues additionnelles.	<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>									
Rotabuse F3	17	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, M 20 × 1.	<input type="checkbox"/>
Jet rotatif (rotabuse)	18	4.767-173.0							<input type="checkbox"/>
Jeu de buses Power Rotary Jet F7 35 MPa	19	6.025-436.0							<input type="checkbox"/>
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	20	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>									
	21	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
	22	5.763-090.0							<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage des conduites Quattro	23	5.763-091.0							<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage des conduites rotor 12	24	5.763-092.0							<input type="checkbox"/>
	25	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>									
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Lot de gicleurs 025 FRI 50	29	6.415-045.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE

## 1.367-505.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Pulvérisateurs abrasifs</b>									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	30	5.401-325.0						M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	<input type="checkbox"/>
Gicleur	31	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
	32	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Buse F98, D 0,70mm	33	6.025-255.0							<input type="checkbox"/>
Lance d'aspiration	34	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	<input type="checkbox"/>
Flexible pour produit de sablage	35	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	<input type="checkbox"/>
Outil de montage pour buses	36	6.025-257.0						Pour buses F98.	<input type="checkbox"/>
Sable	37	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR HD 13/35 PE**  
**1.367-505.0**



1

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Coupleur</b>									
Coupleur	1	4.403-002.0						Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.