



HD 20/15-4 Cage+

Le nettoyeur haute pression eau froide triphasé HD 20/15-4 Cage+ appartient à la gamme "Intensiv". Ce nettoyeur est adapté pour les utilisations les plus exigeantes en agriculture.



1 Châssis Cage

- Robuste châssis tubulaire
- Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires.

2 Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement

- Démarrage en douceur.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.



HD 20/15-4 Cage+

- Châssis tubulaire en acier peint
- Démarrage en douceur et poignée-pistolet haut de gamme
- Roues anti-crevaisson pour un maximum de mobilité

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| N° d'art. | 1.353-906.0 | |
| Code EAN | 4054278157900 | |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Débit | l/h | 500-2000 |
| Pression de service | bar / MPa | 30-150 / 3-15 |
| Pression maximum | bar / MPa | 190 / 19 |
| Température d'admission max. | Température max. eau (°C) | max. 60 |
| Puissance raccordée | kW | 11 |
| Poids | kg | 110 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 957 × 686 × 1080 |

Équipement

| | | |
|--|-----------|--|
| Poignée-pistolet | Industrie | |
| Flexible haute pression | m | 15 / De qualité premium / DN 8, 315 bars |
| Lance | mm | 1050 |
| Buse turbo | ■ | |
| Rotabuse | ■ | |
| Système antivibrillage | - | |
| Stop total | ■ | |
| Réglage en continu du débit et de la pression | ■ | |
| Lance HP | ■ | |
| Servo control | - | |
| ■ Standard. | | |

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|------------------|--------------------------|----------|------|--|---|
| Standard avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge | 1 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, rallonge | 2 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | ▲ |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, rallonge, non rotatif | 3 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | ▲ |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 15m | 4 | 6.110-059.0 | DN 12 | 250 bar | 15 m | | | ▲ |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 40m | 5 | 6.110-060.0 | DN 12 | 250 bar | 40 m | | | ▲ |
| Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords | 6 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5). | □ |
| | 7 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Poignées-pistolets | | | | | | | | | |
| Poignée pistolet haut de gamme | 1 | 4.118-011.0 | | | | | | Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle. | ■ |
| Régulateur Servo Press | | | | | | | | | |
| Régulateur Servo Control 1100 l/h | 2 | 4.118-009.0 | 1100 l/h | | | | | Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet. | ■ |
| Connecteur rapide | | | | | | | | | |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé | 3 | 2.115-000.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud | 4 | 2.115-001.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+
1.353-906.0



| | | N° d'art. | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif |
|--|---|-------------|-------------------|--|--|--|------|------------|
| Power buse angle de jet 25° | | | | | | | | |
| Buse de puissance TR pour remplacement 2 | 1 | 2.113-029.0 | 125 | | | | | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+
1.353-906.0



| | | N° d'art. | Pression de service max. | Taille de la buse | | | Prix | Descriptif |
|------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|------|--|
| Rotabuse, grand modèle | | | | | | | | |
| Rotabuse non commutable taille 130 | 1 | 4.114-049.0 | 300 bar | 130 | | | | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Pression de service max. | Longueur | | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|--------------------------|----------|--|------|---|---|
| Lances orientables | | | | | | | | |
| Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique. | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | ■ |
| Lance, 250 mm, non pivotante | 2 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | □ |
| Lance, 550 mm, non pivotante | 3 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | □ |
| Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique. | 4 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | □ |
| Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique. | 5 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | □ |
| Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique. | 6 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | □ |
| Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique. | 7 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | □ |
| Lance double | | | | | | | | |
| Lance double 960 mm | 8 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. | □ |
| Lance coudée | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 9 | 4.112-029.0 | | | | | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. | □ |
| Lance flexible | | | | | | | | |
| Lance flexible 1 050 mm | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°. | □ |
| Lance télescopique de pulvérisation | | | | | | | | |
| Lance télescopique 225 bar | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades). | □ |
| Nettoyeur de caniveaux | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux | 12 | 2.112-015.0 | | | | | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | □ |
| Lance spéciale pour nettoyage des châssis | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm | 13 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. | □ |
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | |
| | 14 | 4.321-380.0 | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | | | | | | Prix | | Descriptif | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--------------------------|
| Jonction Y | | | | | | | | | | | |
| Répartiteur en Y | 1 | 4.111-024.0 | | | | | | | | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| Kit filtre eau | | | | | | | | | | | |
| Kit filtre à eau pour HD 20/15-4 et HD 16/15-4 Cage Plus | 2 | 2.851-252.0 | | | | | | | | Pour HD 20/15-4 et HD 16/15-4 Cage Plus. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel compteur horaire | | | | | | | | | | | |
| Kit compteur d'heures de service | 3 | 2.851-066.0 | | | | | | | | Le compteur d'heures de service sert d'instrument de chronométrage pour les prestataires de services ou les entreprises de location de matériel. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel roues | | | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation roues anticrevaisions | 4 | 2.851-067.0 | | | | | | | | Les roues anticrevaisions allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel montures de roulette | | | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation de roulettes pivotantes pour la gamme Cage Super | 5 | 2.851-042.0 | | | | | | | | Deux roulettes pivotantes pour encore plus de mobilité et de maniabilité. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0



| | | N° d'art. | Débit | Taille de la buse | Dia- mètre | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|-------|-------------------|---------------|------|------------|--------------------------|
| Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV | | | | | | | | |
| Nozzle 126 | 1 | 2.643-768.0 | | 126 | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



1



3

| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|-------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Canon à mousse avec réservoir intégré | | | | | | | | | |
| Emballage complet pour 6.394-968.0 | 1 | 2.112-017.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse | 2 | 6.414-954.0 | | | | | | Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptation canon à mousse | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse | 3 | 2.112-013.0 | | | | | | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Kit adaptation tambour-enrouleur | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation tambour-enrouleur peint pour gamme Cage HP | 1 | 2.110-002.0 | 40 m | | | | | Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place. | <input type="checkbox"/> |
| Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables | | | | | | | | | |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique. | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel tambour enrouleur vernis | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Kit tambour-enrouleur automatique en inox | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 20/15-4 CAGE+ 1.353-906.0

KÄRCHER



1



2

| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Brosse de lavage rotative | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h | 1 | 4.113-002.0 | 800-1300 l/h | | | | | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.