

SDP 9500

KÄRCHER



La pompe d'évacuation SDP 9500 de Kärcher est utilisée pour une évacuation rapide de l'eau chargée. Robustesse et puissance sont les forces de cette pompe. Equipé d'un bouton poussoir pour l'amorçage de l'eau, la pompe SDP 9500 est idéale pour une utilisation régulière.




SDP 9500
Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.645-102.0
Code EAN		4039784191594
Puissance moteur max.	W	450
Débit max.	l/h	< 9500
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	6 / 0,6
Profondeur d'immersion max.	m	8
Granulométrie max.	mm	20
Hauteur d'eau résiduelle	mm	20
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,5

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Amorçage en appuyant sur une touche	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	oui
Raccord pour flexible	3/4", 1"
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

ACCESSOIRES POUR SDP 9500

1.645-102.0

KÄRCHER



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration									
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	1	6.997-347.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateurs / Raccords									
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	3	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
Divers									
Flexible plat avec borne de tuyau	4	6.997-419.0						Flexible aplati avec collier de fixation pour une utilisation universelle. Idéal pour une utilisation dans des régions inondées.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.