

Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



L'IV 60/27-1 M B1 est un aspirateur industriel eau et poussières à courant monophasé de la gamme Intensiv. Confortable et polyvalent, il est idéal pour des applications industrielles exigeant souplesse et mobilité. Avec une puissance absorbée de 2.7 kW et une grande cuve amovible de 60 litres, il est particulièrement adapté aux besoins de l'industrie.

Référence: 1.573-150.0



Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	65
Dépression (mbar/kPa)	240/24
Volume de la cuve à déchets (l)	60
Puissance absorbée (W)	Max. 2700
Puissance absorbée en service (W)	2700
Surface filtrante (cm ²)	23000
Diamètre nominal standard (mm)	DN/51
Niveau sonore (dB/A)	71
Longueur câble (m)	8
Poids (kg)	100
Dimensions (L x l x H) (mm)	920x640x1820

Détails

Description

L'IV 60/27-1 M B1 se caractérise par une dépression de 24 kPa, qui permet d'éliminer sans peine tout type de débris. Cet aspirateur est également doté d'un dispositif de coupure qui est actionné dès que le niveau de remplissage maximum de la cuve est atteint. Equipé d'un pré-séparateur cyclonique et d'un filtre d'une grande surface filtrante, il sépare facilement déchets et poussières fines. Avec le décolmatage manuel par poignée, il assure une aspiration constante sans arrêt maintenance. Il est aussi pourvu d'un dépressiomètre permettant de contrôler en permanence l'état du filtre et de l'obturation du flexible d'aspiration.

Application

Mobile et ergonomique, cet aspirateur convient parfaitement pour une utilisation quotidienne dans des zones environnant des machines outils. Il aspire aussi bien les poussières que les copeaux ou liquides, des boues ou des poussières fines des classes explosives ST1, ST2 et ST3 dans la zone 22 et pour des matières jusqu'à la classe M. Il est particulièrement recommandé dans les industries mécaniques, céramiques, automobiles, plastiques, les verreries...

Equipements et avantages :

- Gamme d'accessoires adaptés pour des applications spécifiques (option) - Sac en PE indéchirables, recommandés pour les poussières dangereuses de la zone 22 - Moteur 2 700 W silencieux, performant (longue vie > 20 000h) - Démontage et entretien aisés du filtre (classe M) d'une grande surface filtrante (2.2 m²) - Fixation métal de la tête d'aspiration Pour une fermeture plus sûre et une plus longue durée de vie - Châssis industriel métal - Décolmatage manuel par poignée - Espace de rangement pour accessoires - Frein de parking - Roues fixes et roulettes directrices - Poignées de transport

Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Accessoires optionnels

Autres accessoires IV

Sac en PE (polyéthylène)

IV 60/xx et IV 100/xx, sac de 65 et 100 litres (20 pièces)

Référence 6.904-348.0



Panier à copeaux

IV 60/xx et IV 100/xx

Référence 6.394-530.0



Cuve poussières standard

Application poussières 60 litres (IV 60/xx)

Référence 6.394-523.0



Manchon de raccordement à l'aspirateur DN 51

IV 60/xx et IV 100/xx

Référence 6.789-003.0



Autres pièces

Jeu de lames acier

Pour suceur main triangle droit 6 906 803 0 et 6 906 794 0

Référence 6.906-836.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Autres pièces

Jeu de lames acier

Pour suceur sol triangle 6 906 804 0 et 6 906 795 0

Référence **6.906-835.0**



Jeu de baguettes caoutchouc

Pour suceur sol triangle 6 906 805 0 et 6 906 796 0

Référence **6.906-834.0**



Jeu de raclettes caoutchouc pour suceur sol 500 mm

Référence **6.906-833.0**



Jeu de raclettes caoutchouc

Pour suceur sol 6 906 801 0 et 6 906 792 0

Référence **6.906-832.0**



Recharge brosse 120 mm

Pour brosses rondes 6 906 807 0 et 6 906 809 0

Référence **6.906-809.0**



Recharge brosse ovale coudée, 120 mm

Pour brosses ovales 6 906 806 0 et 6 906 797 0

Référence **6.906-808.0**



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Autres pièces

Suceur sol DN 61 500mm

Pour suceur sol 4 130 412 0 et 4 130 413 0

Référence 6.906-168.0



Jeu de raclettes caoutchouc (résistantes aux hydrocarbures)

Pour suceur sol 4 130 410 0 et 4 130 411 0

Référence 6.906-146.0



Jeu de raclettes caoutchouc (résistantes aux hydrocarbures)

Pour suceur sol 4 130 408 0

Référence 6.903-081.0



Autres suceurs

Suceur incurvé

Plastique, DN 51

Référence 6.906-837.0



Brosse ronde coudée 120 mm

DN 51

Référence 6.906-798.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Autres suceurs

Brosse ovale coudée 370 mm

DN 51

Référence 6.906-797.0



Coudes inox

Coude inox

avec bague téflon DN 51

Référence 6.906-767.0



Coudes métal

Coude métal

avec bague téflon DN 51

Référence 6.906-772.0



Filtres

Filtre vert (classe M)

Aspirateurs M B1 sauf IV 100/75 M B1, IV 60/xx et IV 100/40/55

Référence 6.904-342.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Flexible caoutchouc

Flexible caoutchouc avec manchons antistatique, 10 m

Très résistant à l'abrasion antistatique temp: -20°C à +80°C DN 51

Référence 6.906-790.0



Flexible caoutchouc avec manchons, 5 m

Très résistant à l'abrasion antistatique temp: -20°C à + 80°C DN 51

Référence 6.906-789.0



Flexibles métal

Flexible métal avec manchons, 10 m

Aspiration de poussières antistatique temp: jusqu'à +400°C DN 51

Référence 6.906-785.0



Flexible métal avec manchons, 5 m

Aspiration de poussières antistatique temp: jusqu'à +400°C DN 51

Référence 6.906-784.0



Flexibles PU

Flexible PU avec manchons, 10 m

Résistant à l'abrasion antistatique temp: -40°C à +90°C DN 51

Référence 6.906-788.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Flexibles PU

Flexible PU avec manchons, 5 m

Résistant à l'abrasion antistatique temp: -40°C à +90°C DN 51

Référence 6.906-786.0



Flexibles PVC

Flexible PVC avec manchons 5 m

Très souple antistatique DN 51

Référence 6.906-791.0



Flexible PVC avec manchons 10 m

Très souple antistatique DN 51

Référence 6.906-787.0



Kits accessoires industrie

Kit industrie gros déchets DN 51

Comprend: - 6 906 792 0 : Suceur sol 300 mm, DN 51 - 4 130 414 0 : Suceur pour surface plane complet DN 51 - 6 906 771 0 : Suceur fente métal DN 51 - 6 906 772 0 : Coude métal avec bague téflon DN 51 - 6 906 826 0 : Tubes d'aspiration métal DN 51 - 6 906 786 0 : Flexible PU DN 51, 5 m

Référence 2.641-178.0



Kit industrie petits déchets DN 51

Comprend: - 4 130 412 0 : Suceur sol complet DN 51, 500 mm - 4 130 414 0 : Suceur surface plane complet DN 51 - 6 906 771 0 : Suceur fente métal DN 51 - 6 906 771 0 : Coude métal avec bague téflon DN 51 - 6 906 826 0 : Tubes d'aspiration métal DN 51 - 6 906 791 0 : Flexible PVC DN 51, 5 m

Référence 2.641-177.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Raccords

Raccord de réparation

DN 51

Référence 6.906-810.0



Raccord de jonction

pour connecter deux flexibles ensemble DN 51

Référence 6.906-799.0



Raccord de réduction

ID 61 à ID 51

Référence 6.902-147.0



Raccord Y pour dérivation

DN 51

Référence 6.789-001.0



Suceur racloir-grattoir

Suceur racloir-grattoir

Métal, pour souillures incrustées, diamètre nominal 61

Référence 6.903-360.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Suceurs fente

Suceur fente coudé

Métal DN 51

Référence 6.906-831.0



Suceur fente

Métal DN 51

Référence 6.906-771.0



Suceur fente

Plastique DN 51

Référence 6.906-768.0



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur main caoutchouc

pour le nettoyage des machines DN 51

Référence 6.906-773.0



Suceur conique caoutchouc

pour le nettoyage des machines DN 51

Référence 6.906-764.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur tronconique 45°

pour le nettoyage des machines DN 51 (résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.902-146.0



Suceurs pour le nettoyage des machines

Suceur racleur

DN 51

Référence 6.906-770.0



Suceur main pour surface plane 200 mm (aluminium)

avec lame acier DN 51

Référence 4.130-414.0



Suceurs sol

Suceur sol triangle coudé (fonte d'aluminium avec lames acier)

DN 61

Référence 6.906-804.0



Suceur sol triangle coudé (fonte d'aluminium avec raclettes caoutchouc)

DN 51

Référence 6.906-796.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Suceurs sol

Suceur sol triangle coudé (fonte d'aluminium avec lames acier)

DN 51

Référence 6.906-795.0



Suceur main triangle droit (fonte d'aluminium avec lames en acier)

avec lames acier (100 x 30 mm) DN 51

Référence 6.906-794.0



Suceur sol gros déchets (fonte d'aluminium)

500 mm avec raclettes en caoutchouc, DN 51

Référence 6.906-793.0



Suceur sol gros déchets (fonte d'aluminium)

300 mm avec raclettes caoutchouc DN 51

Référence 6.906-792.0



Suceur sol universel (eau et poussières)

500 mm avec raclettes caoutchouc et brosses 370 mm, DN 51

Référence 4.130-412.0



Suceur sol universel (eau et poussières)

450 mm avec raclettes caoutchouc et brosses, DN 51

Référence 4.130-410.0



Monophasé

IV 60/27- 1 M B1



Suceurs sol

Suceur sol universel (eau et poussières)

370 mm avec raclettes caoutchouc et brosse, DN 51

Référence 4.130-408.0



Tube d'aspiration inox

Tube d'aspiration inox

0.5 m avec bague téflon DN 51

Référence 6.906-766.0



Tube d'aspiration métal

Tube d'aspiration métal

0.5 m avec bague téflon DN 51

Référence 6.906-826.0



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com