

## Puzzi 100 Super

Nettoyeur par injection/extraction pour utilisation professionnelle ou privée. Rendement env. 10-15 m<sup>2</sup>/h. Le grand réservoir pour détergent ainsi que le débit d'eau et la pression permettent au matériel de nettoyer les surfaces moyennes en profondeur.

### Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2.5 m
- Suceur sol synthétique avec coude et tube d'aspiration alu
- Suceur à main
- Câble d'alimentation 7 m

Référence: 1.100-113.0



### Caractéristiques techniques

Rendement surfacique (m <sup>2</sup> /h)	25
Débit d'air (l/s)	54
Dépression (mbar/kPa)	220/22
Débit d'injection (l/min)	1
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	1-2,5
Réservoir eau propre/sale (l)	10-9
Puissance turbine (W)	1250
Puissance pompe (W)	40
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	10,3
Dimensions (L x l x H) (mm)	665x320x435

## Puzzi 100 Super

### Détails

#### Description

Un réservoir d'eau propre doté d'un élément filtrant autorise des périodes de travail prolongées et protège la pompe contre les souillures. Grâce à un habillage robuste et compact dans une matière synthétique résistante cet appareil est léger et facile à transport. Deux grandes roues et deux roulettes lui assurent une excellente maniabilité. Des boutons-poussoirs pour le jet de vapeur et les modes d'aspiration sont situés de façon conviviale sur le dessus de l'appareil. Un dôme d'aspiration transparent facile à enlever permet de surveiller le résultat de l'aspiration d'un coup d'oeil. Module pompe et turbine convivial monté sur caoutchouc. Réservoir eau sale de 9 litres, facile à enlever.

---

#### Equipements et avantages :

Approbation TÜV/GS, homologation nationale et internationale Niveau élevé de sécurité et de qualité Deux boutons-poussoirs : pulvérisation - aspiration Facile à manipuler, module pompe/turbine monté sur caoutchouc amovible convivial, facile à remplacer, très silencieux Deux roues et deux roulettes Facile à tirer, même sur des marches, très maniable Dôme d'aspiration transparent Contrôle de la puissance d'aspiration en extraction Filtre de protection de la turbine remplaçable Protège la turbine contre les dommages dus à la saleté Habillage compact réalisé dans une robuste matière synthétique polypropylène avec poignée Antichoc, incassable, anti-rouille, léger, facile à transporter Pompe à piston oscillant protégée contre la marche à vide Haute performance, sans maintenance, sans problème Porte-accessoires sur le guidon (suceur sol et suceur à main) Transport aisé, bien rangé Réservoir à eau sale de 9 l Amovible, facile à transporter et à vider Turbine d'aspiration by-pass à deux vitesses testée en marche continue Puissance d'aspiration élevée en mode extraction, faible humidité résiduelle

---

# Puzzi 100 Super

---

## Accessoires optionnels

### Adaptateur pour surface dure

#### Adaptateur sols durs pour suceur so

Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394

Référence 4.762-220.0



#### Adaptateur sols durs pour suceur à main

Pour suceur à main 4.130-116

Référence 4.762-219.0



### Flexibles d'injection/extraction

#### Flexible d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m

Référence 6.391-411.0



#### Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet, ancienne réf. 4.440-351

Référence 6.390-270.0



#### Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet

Référence 6.390-216.0



## Puzzi 100 Super

### Injecteurs/extracteurs

#### Fahrwagen

Référence 6.962-259.0



#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur à main 4.762-219

Référence 6.959-283.0



#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur sol 4.762-220

Référence 6.959-116.0



#### Suceur spécial marches

Démontable, coupleur synthétique, tube alu court

Référence 4.130-128.0



#### Kit nettoyage vitres

Se raccorde au flexible d'injection-extraction sur les puzzi 8/1 C, puzzi 100 et 200

Longueur du flexible 2 m

Référence 2.638-778.0



## Puzzi 100 Super

### Nettoyeurs par injection/extraction

#### Fenster- und Wanddüse

également en remplacement du T 171

Référence 4.130-119.0



#### Bodendüsen

Démontable, coupleur synthétique robuste, tube acier inox

Référence 4.130-081.0



### Suceurs à main

#### Suceur à main

Pour le nettoyage des lamelles verticales, avec coupleur synthétique

Référence 4.130-083.0



#### Suceur à main

puzzi 100/200/300

Référence 4.130-116.0



### Suceurs pour tapis de pierre

#### Suceur tapis de pierre / surfaces dures

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection

Référence 4.130-117.0



## Puzzi 100 Super

---

### Suceurs sol

#### Suceur sol métal

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

Référence 4.130-394.0



---

#### Suceur sol

Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu

Référence 4.130-127.0

