Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Equipement:

- Poignée-pistolet Poignée-pistolet Easy Press prolongée
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 550 mm
- Power buse
- Système anti-vrillage
- Stop total

Référence: 1.169-601.0

Caractéristiques techniques

Nombre de phases (Ph)	1
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	230
Débit (l/h)	550
Pression (bar/MPa)	140/14
Température maximum (°C)	Max. 80
Puissance raccordée (kW)	3,2
Consommation de fioul en mode Eco (kg/h)	3
Réservoir de fioul (l)	16
Poids (kg)	84
Dimensions (L x l x H) (mm)	940x600x740
Réservoir à détergent (l)	8

HDS 551 C Eco

Accessoires optionnels

Adaptateur

Adaptateur M22x1.5 - M18x1.5
Pour raccorder les buses HP et les accessoires directement à la poignée-pistolet (avec raccord pour buse) 1 x M 22 x 1,5/ 1 x M 18 x 1,5

Référence 4.402-022.0

Brosse de lavage rotative

Brosse de lavage poils naturels
Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-288.0

Brosse de lavage poils nylon
Entraînement par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fins et les films gris sur toutes les surfaces. Résistant à des températures jusqu'à 85 °C. M 18 x 1,5. (élément de brosse interchangeable).

Référence 4.762-284.0

Buse en carbure de bore

Buse en carbone de bore 6mm
(en plus des jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure pour une utilisation en continu).

Référence 6.415-084.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Buse HP angle de jet 0°

Buse HP angle de jet 0°

Référence 2.884-534.0

Buse HP angle de jet 40°

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Référence 2.884-522.0

Buse spéciale canalisations

Buse spéciale canalisations 4 jets rotatifs D50

Avec filetage intérieur et jet dans différentes directions pour un nettoyage écologique d'évacuations et canalisations bouchées. Les orifices des buses sont dirigés vers l'arrière pour qu'elles avancent automatiquement dans la canalisation avec le flexible. 4 jets tournants

Référence 6.415-428.0

Coupleur

Pièce pour raccordement de 2 flexibles 22x1,5

Pour raccorder et prolonger les flexibles HP. Raccords 2 x M22 x 1,5 en laiton avec protection en caoutchouc

Référence 4.403-002.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Coupleur Geka

Coupleur Geka avec manchon 1/2"
avec manchon

Référence 6.388-461.0

Coupleur Geka 1"
avec filetage intérieur

Référence 6.388-458.0

Coupleur Geka avec manchon 3/4"
avec manchon

Référence 6.388-455.0

Crépine d'aspiration

Crépine d'aspiration
sans clapet de non-retour laiton

Référence 4.730-019.0

Crépine d'aspiration R1"C A R
avec clapet de non-retour laiton

Référence 4.730-012.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Dispositif d'hydrosablage (sans buse)

Dispositif de sablage

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans régulation du débit de sable.

Référence 4.762-022.0

Dispositif de sablage

Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec régulation du débit de sable.

Référence 4.762-010.0

Entretoise (y compris fixation pour buse)

Entretoise avec fixation buse

Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour les pneus et la carrosserie, empêchant ainsi tout dommage aux surfaces sensibles. Se monte directement sur la lance.

Référence 5.394-294.0

Filtre fin à eau

Filtre à eau

Montage à l’entrée de l'appareil, 80 µm

Référence 4.730-102.0

Fixation pour buse

Fixation pour buse

Avec protection pour les buses haute pression et Power buses.

Référence 5.401-210.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6

Flexible de nettoyage de canalisations DN6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse) 30m 120bars

Référence 6.390-029.0

Flexible de nettoyage de canalisation DN6

Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage des canalisations (raccord 1/8" pour buse), 20m 120bars

Référence 6.390-028.0

Injecteur de détergent (sans buses)

Injecteur mousse (sans buse RM)

Permet l'addition de détergent en mode haute ou basse pression indépendamment de l'appareil. Dosage jusqu'à 15%

Référence 3.637-001.0

Injecteur RM-HP

Kit additionnel injecteur détergent HD/H

pour ajouter jusqu'à 5 % de détergent en mode haute pression

Référence 3.637-170.0

Installations de lavage stationnaires

Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile

Référence 6.388-886.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Installationsmaterial

Coupleur rotatif M 22x1,5

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection.

Référence 4.401-076.0

Jeu de buses

Jeu de buses de sablage DN35

Jeu de buse pour dispositif d'hydrosablage, pour positions 29/30. Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse. Uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022

Référence 2.638-526.0

Jeu de buses pour réf. 3.637-001

Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)

Haute pression

Référence 4.769-003.0

Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)

Basse pression

Référence 4.769-001.0

Jeu de buses spécifique pour injecteur RM - HP

Jeu de buses spécifique pour N° 3.637-170.0

injecteur de détergent + buse HP + raccord, HDS 500-700 l/h

Référence 4.769-046.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Kit adaptation canon à mousse

Kit additionnel buse mousse

Pour mettre en oeuvre, en les dosant, des agents moussants utilisés pour le nettoyage des sanitaires ou dans l'industrie alimentaire ou lorsqu'un temps d'action prolongé est requis, se monte sur la lance à la place de la buse HP.

Référence 2.637-926.0

Kit adaptation tambour-enrouleur

Kit additionnel tambour enrouleur HDS-CS

Kit adaptation tambour-enrouleur monter sur l'appareil. Permet de ranger les flexibles HP de façon sure et dans un minimum de place (avec flexible de liaison avec la sortie HP du nettoyeur). Pivotant sous pression avec raccord 22 x 1,5.

Référence 2.639-473.0

Kit de buses spécifique à l’appareil

Lot de gicleurs 020-500-650 l/h

pour art. 2.838-821 et 2.640-355

Référence 2.640-401.0

Kit Easy Foam

Système classique (sans buse) (avec injecteur)

Système à mousse HP complet prêt à l'emploi à utiliser avec les appareils HD/HDS pour nettoyer et désinfecter. Buse à mousse à raccorder à la lance et injecteur de détergent HP avec vanne de dosage de précision 0-5%.

Référence 2.640-691.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Lance

Lance 250 mm
Inox, raccord manuel, fixe. Pour poignée-pistolet avec prolongateur.

Référence 4.760-058.0

Lance 550mm
Inox, raccord manuel, fixe. Pour poignée-pistolet avec prolongateur.

Référence 4.760-356.0

Lance coudée pour WC

Lance coudée pour WC 450mm
Avec buse. Forme spéciale pour le nettoyage des toilettes. Inox.

Référence 4.760-073.0

Limiteur de courant de démarrage

Limiteur de courant de démarrage
Pour réduire l'intensité de démarrage en courant monophasé et protéger le fusible secteur.

Référence 2.637-495.0

Manchon de départ des gaz de combustion

Manchon extraction fumée DN200
Avec coupure du tirage, pour raccordement au tuyau d'évacuation des gaz.

Référence 4.656-066.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Manchon de départ des gaz de combustion

Manchon extraction fumée DN150

Avec coupure du tirage, pour raccordement au tuyau d'évacuation des gaz.

Référence 4.656-058.0

Nettoyeur surfaces FR 30 ME

Nettoyeur de surfaces FR 30 Me (sans buse)

Une rampe rotative équipée de Power buses Kärcher® pour un rendement surfacique 10 fois supérieur à celui des méthodes habituelles. Version inox. Revêtement céramique. Aspiration du détergent intégrée. Max. 250 bars/1100 l/h; 80°C

Référence 2.640-355.0

Poignées-pistolets haute pression

Pistolet

Référence 4.775-529.0

Porte-buse à bille

Porte buse HP double à bille pour 2 jets différents (sans buse HP)

Pour passer sans manipulation du jet crayon au jet plat, ainsi que pour passer en basse pression pour l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté, sans buses (Power buses Kärcher® à commander séparément).

Référence 4.764-012.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Power buse angle de jet 15°

Power buse 15° DN40
Buse à jet plat pour les taches tenaces

Référence 2.883-388.0

Power buse angle de jet 25°

Power buse
Buse à jet plat pour un grand rendement surfacique et contre les taches tenaces

Référence 2.883-821.0

Power buse
Buse à jet plat pour un grand rendement surfacique et contre les taches tenaces

Référence 2.883-821.0

Prise d’eau

Tuyau DN19
DN 19 R1"/R1" - jusqu’à 85°C

Référence 4.440-270.0

Tuyau DN19
DN 19 R1"/R 3/4" - jusqu'à 85°C - pour mode aspiration

Référence 4.440-207.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Prise d’eau

Tuyau DN 13
DN 13 R1"/R 3/4" - jusqu’à 30 °C

Référence 4.440-038.0

Qualité alimentaire

Flexible HP 15m
Version pour l'industrie alimentaire, raccord AVS dans la poignée-pistolet gris, DN 6/155 °C/230 bars

Référence 6.390-445.0

Rotabuse - non commutable

Rotabuse non commutable DN35
Buse et bague-support en céramique

Référence 4.763-931.0

Standard

Flexible HP 15m
avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars

Référence 6.390-174.0

Flexible DN6 10m
avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars

Référence 6.389-853.0

Gamme Compact eau chaude

HDS 551 C Eco

Tambour-enrouleur, automatique

Tambour-enrouleur, automatique, 20 m

Référence 6.391-421.0

Support pivotant

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enfichage des flexibles HP Kärcher®

Référence 2.639-931.0

Tambour-enrouleur automatique, 20 m

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enfichage des flexibles HP Kärcher®

Référence 2.639-919.0

Vanne de fermeture

Vanne de fermeture M 22 x 1,5

Se monte à la sortir HP du nettoyeur. La vanne de fermeture simplifie la manipulation du flexible de nettoyage en permettant de commander la fonction marche/arrêt facilement sur l'appareil

Référence 4.580-160.0