


PNW

	DN	350 - 800	Description Pompe verticale à corps tubulaire droit, avec hélice axiale, monocellulaire, avec palier Residur sans entretien, orifice de refoulement au-dessus ou au-dessous du plan de pose. Applications Irrigation et relevage, stations de pompage des eaux pluviales, eaux brutes et pures, adduction d'eau, pompage d'eau de refroidissement.	
	Q [m³/h]	≤ 9000		
	H [m]	≤ 10		
	p [bar]	≤ 10		
	T [°C]	≤ +60		
	n [t/min]	≤ 1500		
Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz Valeurs supérieures sur demande				
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000163	

Beveron

	Q [m³/s]	≤ 30	Description Pompe à volute en béton avec roue semi-axiale, monocellulaire, avec paliers Residur sans entretien lubrifiés par le fluide. Applications Protection contre les crues et défense du littoral, irrigation et assèchement, stations de relevage à faible hauteur, remplissage de réservoirs, eau de refroidissement, eau brute et eau propre.	
	H [m]	≤ 27		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz Valeurs supérieures sur demande			
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000868	

SPY

	DN	350 - 1200	Description Pompe à volute monocellulaire en construction process, avec support de palier. Applications Irrigation, relevage, adduction d'eau, relevage de condensat, pompage d'eau de refroidissement et d'eau industrielle, etc.
	Q [m³/h]	≤ 21600	
	H [m]	≤ 50	
	p [bar]	≤ 10	
	T [°C]	≤ +105	
	n [t/min]	≤ 1480	
Caractéristiques valables pour 50 Hz			
Disponible en version 60 Hz			
Valeurs supérieures sur demande			

Pompes pour centrales nucléaires

RER

	DN	≤ 800	Description Pompe primaire verticale, monocellulaire, à corps annulaire forgé à placage intérieur, hydraulique avec diffuseur, avec palier pompe séparé ou arbre de pompe logé dans le palier moteur.	
	Q [m³/h]	≤ 40000		
H [m]	≤ 140	Applications Circuit primaire de refroidissement de réacteur.		
p [bar]	≤ 175			
T [°C]	≤ +350			
n [t/min]	≤ 1800			
Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz Valeurs supérieures sur demande				
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000144	

RSR

	DN	≤ 750	Description Pompe primaire verticale, monocellulaire, avec corps moulé ou forgé, arbre de pompe logé dans le palier moteur.	
	Q [m³/h]	≤ 24000		
	H [m]	≤ 215		
	p [bar]	≤ 175	Applications Circuit primaire de refroidissement de réacteur.	
	T [°C]	≤ +350		
	n [t/min]	≤ 1800		
	Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz Valeurs supérieures sur demande			
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000146	