

Pompes auto-amorçantes

Etaprime L

	DN	25 - 125	Description	
	Q [m³/h]	≤ 180	Pompe horizontale à volute, auto-amorçante, monocellulaire avec roue	
	H [m]	≤ 85	multicanaux ouverte, taille 40-40-140 et supérieures avec support de palier, en	
	p [bar]	≤ 10	construction process, version ATEX disponible.	
	T [°C]	≥ -30 - ≤ +90	Applications	
	H _{géo} [m]	≤ 9	Pompage de liquides purs, contaminés ou agressifs exempts de substances	
Caractéristiques valables pour 50 Hz			solides et abrasives, dans des installations d'irrigation, installations d'eau de	
Disponible en version 60 Hz			service, drainage, installations de relevage, installations anti-incendie,	
			rabattement de la nappe phréatique, alimentation en eau domestique,	
			systèmes de climatisation, circuits de refroidissement, piscines, installations	
			d'adduction d'eau.	
http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000120				

Etaprime B

	DN	25 - 100	Description Pompe horizontale à volute, auto-amorçante, monocellulaire, avec roue multicanaux ouverte, en construction monobloc, arbre pompe et arbre moteur rigidement accouplés, version ATEX disponible.	
	Q [m³/h]	≤ 130		
	H [m]	≤ 70		
	p [bar]	≤ 10		
	T [°C]	≥ -30 - ≤ +90		
	H _{géo} [m]	≤ 9		
Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz			Applications Pompage de liquides purs, contaminés ou agressifs exempts de substances solides et abrasives, dans des installations d'irrigation, installations d'eau de service, drainage, installations de relevage, installations anti-incendie, rabattement de la nappe phréatique, alimentation en eau domestique, systèmes de climatisation, circuits de refroidissement, piscines, installations d'adduction d'eau.	
http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000119				

EZ B/L

	DN	25 - 50	Description Pompe à anneau liquide multicellulaire, à amorçage automatique, en construction monobloc (EZ B) ou en version sur socle (EZ L), avec garniture mécanique.	
	Q [m³/h]	≤ 21		
	H [m]	≤ 160	Applications Alimentation de chaudières, eau chaude sanitaire, groupes de distribution d'eau de mer ou d'eau propre, préchauffe d'eau propre.	
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ -5 - ≤ +80		
	n [t/min]	≤ 1500		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz			

AU

	DN	40 - 200	Description Pompe centrifuge horizontale auto-amorçante, roue ouverte ou semi-ouverte à réglage par plaque d'usure, avec garniture mécanique, version ATEX disponible.	
	Q [m³/h]	≤ 600		
	H [m]	≤ 52		
	p [bar]	≤ 10		
	T [°C]	≥ -10 - ≤ +80		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz			
			Applications Pompage de liquides agressifs, pollués ou purs ou pour liquides chargés de matières solides. Circuits d'eau douce ou d'eau de mer, lutte contre les incendies, ballast, sentines, drainage et eaux résiduaires.	
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000750	

AU Monobloc

	DN	40 - 50	Description Pompe centrifuge monobloc, auto-amorçante, horizontale, roue ouverte ou semi-ouverte à réglage par plaque d'usure, avec garniture mécanique, entraînement par moteur électrique ou moteur à combustion interne, version ATEX disponible.	
	Q [m³/h]	≤ 53		
	H [m]	≤ 37		
	p [bar]	≤ 10		
	T [°C]	≥ -10 - ≤ +80		
Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz			Applications Pompage de liquides agressifs, pollués ou purs ou pour liquides chargés de matières solides. Circuits d'eau douce ou d'eau de mer, lutte contre les incendies, ballast, sentines, drainage et eaux résiduaires.	
http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000715				