

Hya-Solo DSV

	Rp	1	Description Groupe mono-pompe automatique, à vitesse variable, en construction compacte, avec PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco. Enclenchement en fonction de la pression et arrêt en fonction du débit. Applications Installations commerciales et industrielles, adduction d'eau dans des immeubles d'habitation ou de bureaux, arrosage/irrigation, valorisation des eaux de pluie et installations d'eau industrielle.	
	DN	100		
	Q [m³/h]	≤ 110		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ 0 - ≤ +70		
Caractéristiques valables pour 50 Hz			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000251	

Hya-Solo D FL

	Rp	1	Description Surpresseur monopompe automatique compact. Démarrage et arrêt en fonction de la pression. Conception et fonctions conformes à la norme DIN 14462. Applications Installations anti-incendie suivant DIN 14462	
	DN	100		
	Q [m³/h]	≤ 110		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ 0 - ≤ +70		
Caractéristiques valables pour 50 Hz			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000709	

Hya-Duo D FL

	Rp	2	Description Surpresseur automatique compact équipé de deux pompes, comprenant un surpresseur de service et un surpresseur de secours pour assurer la redondance du système. Conception et fonctions conformes à la norme DIN 14462. Applications Installations anti-incendie suivant DIN 14462	
	DN	150		
	Q [m³/h]	≤ 110		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ 0 - ≤ +70		
Caractéristiques valables pour 50 Hz			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000710	

Hya-Solo D FL Compact

	DN	50 - 80	Description Surpresseur incendie compact, à fonctionnement automatique, prêt à l'emploi, comprenant un groupe de pompage simple et un réservoir séparateur amont. Démarrage et arrêt en fonction de la pression. Conception et fonctions conformes à la norme DIN 14462. Applications Installations anti-incendie suivant DIN 14462	
	Q [m³/h]	≤ 48		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ 0 - ≤ +70		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz			
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000821	

Hya-Duo D FL Compact

	DN	50 - 80	Description Surpresseur incendie compact, à fonctionnement automatique, prêt à l'emploi comprenant un surpresseur de service et un surpresseur de secours pour assurer la redondance du système ainsi qu'une bache de rupture compacte. Démarrage et arrêt en fonction de la pression. Conception et fonctions conformes à DIN 14462.	
	Q [m³/h]	≤ 48		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ 0 - ≤ +70		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz			
			Applications Installations anti-incendie suivant DIN 14462	
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000820	