

Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eau

## Hya-Solo E

Ensemble de surpression compact

### • Domaine d'emploi

Distribution d'eau sous pression pour petits logements collectifs, arrosage, utilisation des eaux de pluie.

### • Exécution

Surpresseur automatique compact équipé de 1 pompe avec réservoir à membrane de 8 litres. Mise en route par la pression et arrêt par le débit.

### • Caractéristiques

Rp : 1"1/4  
Q max. m3/h : 6  
H max. m : 50  
T max. °C : + 60  
P max. bar : 10

### • Matériaux

#### Pompe

- Cf. Movitec VE

### • Autres

Groupe de surpression automatique compact équipé de :

- Un groupe électro-pompe Movitec VE,
- Un châssis en tôle pliée, revêtu époxy,
- Un réservoir 8 litres conforme à la directive 97/23/CE,
- Un appareil de commande automatique et de protection permettant : la mise en marche et l'arrêt automatique de la pompe & la protection de la pompe contre la marche à sec,
- Un manomètre,
- Un câble avec prise de courant.



### Tarif - Hya-Solo E - monophasé

	n° de code	Prix H.T.	GM
Hya-Solo E 4.5	29 130 347	1 893,71 €	45



Livret Technique : 1951.5  
Catalogue : Industrie / Eau

**Hya-Solo E**  
Ensemble de surpression  
compact

**Caractéristiques techniques**

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

	P1 kW	Intens. Amp	Poids kg
<b>Hya-Solo E 4.5</b>	0,75	5,8	34

**Courbes caractéristiques**

Tolérances suivant ISO 2548 classe C, annexe B

