

Meganorm



DN	25 - 200
Q [m³/h]	≤ 1160
H [m]	≤ 162
p [bar]	≤ 16
T [°C]	≥ -30 - ≤ +140

Caractéristiques valables pour 50 Hz
Disponible en version 60 Hz

Description

Pompe horizontale à volute, à plan de joint radial, en construction process, avec roue radiale, monoflux, monocellulaire, conforme aux normes DIN EN ISO 2858 / ISO 5199. Disponible avec chambre d'étanchéité conique ou cylindrique.

Applications

Installations d'adduction d'eau, installations de relevage, installations d'irrigation, industrie du sucre, industrie de l'alcool, systèmes de climatisation, équipement technique de bâtiments, installations anti-incendie



<http://www.ksb.com.br/ksb-br-pt/pesquisa.php?q=Meganorm>

Megabloc



DN	25 - 160
Q [m³/h]	≤ 550
H [m]	≤ 140
p [bar]	≤ 16
T [°C]	≥ 0 - ≤ +90

Caractéristiques valables pour 60 Hz

Description

Pompe à volute horizontale ou verticale en construction process, monocellulaire, volute à plan de joint radial, à raccord fileté ou à brides (en option), bagues d'usure remplaçables. Volute avec roue radiale fermée à aubes à double courbure, garniture simple suivant EN 12756.

Applications

Installations d'adduction d'eau, installations d'irrigation, systèmes de climatisation, équipement technique des bâtiments, hôtels, centres commerciaux etc., systèmes anti-incendie, circuits de refroidissement, industrie générale



<http://www.ksb.com.br/ksb-br-pt/pesquisa.php?q=Megabloc>

Pompes à eau surchauffée

HPK-L



DN	25 - 250
Q [m³/h]	≤ 1160
H [m]	≤ 162
p [bar]	≤ 40
T [°C]	≥ -40 - ≤ +400

Caractéristiques valables pour 50 Hz
Disponible en version 60 Hz

Description

Pompe à volute horizontale, à joint perpendiculaire à l'axe en construction process, avec barrière thermique et chambre d'étanchéité refroidie par une hélice ventilateur intégrée, sans refroidissement extérieur, avec roue radiale, monoflux, monocellulaire, selon ISO 2858 / ISO 5199. Version ATEX possible.

Applications

Circulation d'eau surchauffée et d'huile thermique dans les réseaux de tuyauterie ou réservoirs, installation notamment dans les moyennes et grandes installations de chauffage à eau chaude, les chaudières à circulation forcée, les réseaux de chauffage urbain



<http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000036>

HPK



DN	150 - 400
Q [m³/h]	≤ 4150
H [m]	≤ 185
p [bar]	≤ 40
T [°C]	≥ 0 - ≤ +400

Caractéristiques valables pour 50 Hz
Disponible en version 60 Hz

Description

Pompe à volute horizontale, à joint perpendiculaire à l'axe en construction process, avec roue radiale, monoflux, monocellulaire, selon ISO 2858 / ISO 5199. Contrôle selon TRD par le TÜV possible en option. Version ATEX possible.

Applications

Circulation d'eau surchauffée et d'huile thermique dans les réseaux de tuyauterie ou réservoirs, installation notamment dans les moyennes et grandes installations de chauffage à eau chaude, les chaudières à circulation forcée, les réseaux de chauffage urbain



<http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000034>

HPH



DN	40 - 350
Q [m³/h]	≤ 2350
H [m]	≤ 225
p [bar]	≤ 110
T [°C]	≥ 0 - ≤ +320

Caractéristiques valables pour 50 Hz
Disponible en version 60 Hz

Description

Pompe à volute horizontale, à joint perpendiculaire à l'axe en construction process, avec pattes à l'axe, avec roue radiale, monoflux, monocellulaire. Contrôle suivant TRD par le TÜV possible en option. Version ATEX disponible.

Applications

Pompage d'eau surchauffée dans les installations de production d'eau surchauffée à haute pression, utilisation comme pompe d'alimentation ou de circulation.



<http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000037>