

RVM

	DN	≤ 85	Description	
	Q [m³/h]	≤ 50	Pompe verticale multicellulaire en cuve.	
	H [m]	≤ 2000	Applications	
	p [bar]	≤ 200	Noyage du cœur, refroidissement de secours, refroidissement du réacteur à l'arrêt, régulation de débit-volume, injection haute et moyenne pression.	
	T [°C]	≤ +100		
	n [t/min]	≤ 6000		
Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz Valeurs supérieures sur demande			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000243	

RHR

	DN	≤ 500	Description Pompe à corps sphérique horizontale avec enveloppe hydraulique forgée ou moulée et hydraulique avec diffuseur.	
	Q [m³/h]	≤ 6000		
	H [m]	≤ 190	Applications Noyage du cœur, refroidissement de secours, refroidissement du réacteur à l'arrêt, circuits auxiliaires et secondaires, injection d'acide, injection basse pression, systèmes de refroidissement.	
	p [bar]	≤ 63		
	T [°C]	≤ +200		
	n [t/min]	≤ 3600		
Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000140	

RVR

	DN	≤ 500	Description Pompe à corps sphérique verticale, avec enveloppe hydraulique forgée ou moulée et hydraulique avec diffuseur.	
	Q [m³/h]	≤ 6000		
	H [m]	≤ 190		
	p [bar]	≤ 63		
	T [°C]	≤ +200		
	n [t/min]	≤ 3600		
Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz			Applications Noyage du cœur, refroidissement de secours, refroidissement du réacteur à l'arrêt, circuits auxiliaires et secondaires, injection d'acide, injection basse pression, systèmes de refroidissement.	
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000142	

RVT

	DN	≤ 350	Description
	Q [m³/h]	≤ 1100	Pompe verticale multicellulaire en cuve avec roue aspiratrice à double flux et corps de distribution forgé.
	H [m]	≤ 131	Applications Injection basse pression, alimentation de secours, refroidissement de secours et refroidissement du réacteur à l'arrêt
	p [bar]	≤ 30	
	T [°C]	≤ +160	
	n [t/min]	≤ 1485	
Disponible en versions 50 Hz et 60 Hz Valeurs supérieures sur demande			

Pompes pour le dessalement par osmose inverse

RPH-RO

	DN	100 - 350	Description Pompe horizontale à volute, à joint perpendiculaire à l'axe, pour installation sèche, en version super duplex. Applications Pompe booster développée pour les systèmes de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse (RO).	
	Q [m³/h]	≤ 2500		
	H [m]	≤ 110		
	p [bar]	≤ 80		
	T [°C]	≤ +40		
Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz				
			http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000570	