

UPA 400-850

	DN	> 350	Description Pompe centrifuge mono ou multicellulaire, monoflux, à corps segmenté, pour installation verticale ou horizontale. Applications Pompage d'eaux claires ou légèrement chargées, d'eau de mer, de gaz liquéfiés et d'huiles dans l'alimentation en eau, sur les plateformes offshore, dans des cavernes souterraines et dans la gestion de l'eau souterraine.
	Q [m³/h]	≤ 5000	
	H [m]	≤ 300	
	T [°C]	≤ +50	
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz		

UPA D

	DN	> 350	Description Pompe centrifuge multicellulaire, double flux, à corps segmenté, pour installation verticale ou horizontale. Applications Pompage d'eaux claires ou légèrement chargées, d'eau de mer, de gaz liquéfiés et d'huiles dans l'alimentation en eau, sur les plateformes offshore, dans des cavernes souterraines et dans la gestion de l'eau souterraine.
	Q [m³/h]	≤ 5000	
	H [m]	≤ 1500	
	T [°C]	≤ +50	
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz		

Pompes verticales à ligne droite

Pompe B

	DN	80 - 500	Description Pompes verticales à ligne d'arbre suivant AWWA E101-88, avec corps redresseurs à joint perpendiculaire à l'axe, bagues d'usure et roues interchangeables ; kit de colonne montante avec paliers et tuyaux interchangeables pour un allongement modulaire afin de réaliser différentes profondeurs d'immersion. Applications Pompage d'eaux claires pour l'agriculture, collecte et irrigation, eau de ville, industrie, installations anti-incendie	
	Q [m³/h]	≤ 2600		
	H [m]	≤ 160		
	p [bar]	≤ 16		
	T [°C]	≥ -10 - ≤ +105		
	n [t/min]	≤ 3000		
	Caractéristiques valables pour 50 Hz Disponible en version 60 Hz Valeurs supérieures sur demande			

http://shop.ksb.com/catalog/k0/fr/product/ES000909