

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Série FCS - 1450 tr/min - Electropompes in-line moteur normalisé

Moteur EFF1 pour les puissances de 3 à 22kW inclus.

Pression maximum d'exercice 12 bar jusqu'à DN100, 16 bar pour DN 125 et DN 150.


Roue en acier inoxydable AISI 316, en fonte à partir de 80-200.

Corps de pompe en fonte.

Garniture mécanique en céramique / carbone / EPDM jusqu'à DN 100.

Garniture mécanique en carbone / carbure de silicium / EPDM pour DN 125 et DN 150.

Contre-brides NON comprises, voir accessoires.



Modèle	Prix €	Code	Orifices	Entraxe mm	Puissance kW	Caractéristiques		Poids kg
						Q = m ³ /h	H = metres	
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
FCS4 40-200/05/A	1 611.00	107481010	DN 40	440	0.55	3 à 11	11.4 à 7.0	56
FCS4 40-200/07/A	1 641.00	107481020	DN 40	440	0.75	3 à 12	13.8 à 8.0	59
FCS4 40-250/11/P	1 713.00	101205800	DN 40	440	1.1	3 à 12	17.5 à 11.5	61
FCS4 40-250/15/P	1 801.00	101205810	DN 40	440	1.5	3 à 14	19.5 à 13.0	63
FCS4 50-200/07/A	1 936.00	107481040	DN 50	440	0.75	6 à 24	10.5 à 3.7	62
FCS4 50-200/11/P	1 990.00	101205910	DN 50	440	1.1	6 à 26	12.6 à 4.7	66
FCS4 50-250/15/P	2 126.00	101205940	DN 50	440	1.5	6 à 30	15.9 à 7.0	67
FCS4 50-250/22/P	2 443.00	101205950	DN 50	440	2.2	6 à 32	19.0 à 9.2	69
FCS4 65-160/07/A	1 493.00	107481060	DN 65	340	0.75	12 à 45	7.8 à 2.4	48
FCS4 65-160/11/P	1 604.00	101206020	DN 65	340	1.1	12 à 51	9.6 à 2.3	49
FCS4 65-200/15/P	2 250.00	101206040	DN 65	475	1.5	12 à 45	13.2 à 4.2	66
FCS4 65-250/22/P	2 305.00	101206060	DN 65	475	2.2	12 à 54	17.6 à 6.5	75
FCS4 65-250/30/P	2 373.00	101206070	DN 65	475	3.0	12 à 57	20.1 à 8.0	78
FCS4 80-125/07/A	1 956.00	107481080	DN 80	360	0.75	18 à 66	5.2 à 1.6	54
FCS4 80-125/11/P	2 030.00	101206120	DN 80	360	1.1	18 à 72	6.4 à 2.5	60
Roue en fonte								
FCS4 80-200/15/P	2 177.00	101206180	DN 80	500	1.5	18 à 66	9.6 à 3.3	85
FCS4 80-200/22/P	2 342.00	101206190	DN 80	500	2.2	18 à 75	12.7 à 4.7	86
FCS4 80-200/30/P	2 439.00	101206200	DN 80	500	3	18 à 81	14.7 à 6.0	88
FCS4 80-250/40/P	2 702.00	101206220	DN 80	500	4	18 à 87	18.7 à 7.5	105
FCS4 80-250/55/P	3 600.00	101206230	DN 80	500	5.5	18 à 90	22.0 à 10.4	110
FCS4 100-160/15/P	2 695.00	101206260	DN 100	450	1.5	30 à 108	7.4 à 3.0	72
FCS4 100-200/22/P	2 567.00	101206280	DN 100	550	2.2	36 à 120	9.3 à 2.0	76
FCS4 100-200/30/P	2 599.00	101206290	DN 100	550	3	36 à 126	11.5 à 3.5	79
FCS4 100-250/40/P	2 899.00	101206320	DN 100	550	4	36 à 138	15.5 à 5.5	120
FCS4 100-250/55/P	3 925.00	101206330	DN 100	550	5.5	36 à 150	19.0 à 8.0	123
FCS4 100-250/75/P	4 004.00	101206340	DN 100	550	7.5	36 à 162	22.5 à 10.0	134
FCS4 125-160/30/P	NC	703411512	DN 125	630	3	70 à 180	9 à 2	122
FCS4 125-200/40/P	NC	703411522	DN 125	620	4	70 à 165	11 à 2.5	113
FCS4 125-200/55/P	NC	703411532	DN 125	620	5.5	75 à 185	13.5 à 4	135
FCS4 125-250/75/P	NC	703411542	DN 125	630	7.5	80 à 190	18 à 5	154
FCS4 125-250/110/P	NC	703411552	DN 125	775	11	95 à 220	23 à 7	180
FCS4 125-315/150/P	NC	703411562	DN 125	775	15	115 à 253	24 à 7	258
FCS4 125-315/185	NC	703411571	DN 125	775	18.5	120 à 280	28 à 8	270
FCS4 125-315/220	NC	703411581	DN 125	775	22	140 à 300	31 à 9	292
FCS4 150-200/55/P	NC	703411592	DN 150	720	5.5	100 à 245	8.6 à 2.5	161
FCS4 150-200/75/P	NC	703411602	DN 150	720	7.5	110 à 275	12 à 4	164
FCS4 150-200/110/P	NC	703411612	DN 150	720	11	115 à 300	14.5 à 5.5	189
FCS4 150-250/110/P	NC	703411622	DN 150	755	11	125 à 300	15.5 à 5.5	204
FCS4 150-250/150/P	NC	703411632	DN 150	755	15	140 à 320	19.5 à 8.5	218
FCS4 150-250/185	NC	703411641	DN 150	755	18.5	150 à 330	22.5 à 11.5	230

NC : Nous consulter.