

VITESSE VARIABLE

Hydrovar®

Système de régulation de 1 à 8 pompes , avec interface RS 485 et Modbus intégré (Master) - HV 2 et 4

Système de régulation de 1 à 4 pompes , avec interface RS 485 - HV 3

Versions HV pour montage directement sur la pompe.

Version Master pour fonctionnement autonome. Système pour pompe seule ou multi-pompes.

Version SINGLE pour fonctionnement avec 1 pompe.

Modèle	Prix €	Code	Moteur	I, max,	Puissance kW	Hp	Poids kg
Versions SINGLE - ALIMENTATION MONOPHASEE							
Montage sur moteur avec tension triphasée 3x230V uniquement							
HV2.015 M2-5 B-1000-G-1-V	1602.00	700012901	3 x 230 V	7 A.	1.5	2	4
HV2.022 M2-5 B-1000-G-1-V	1779.00	700013901	3 x 230 V	10 A	2.2	3	4
Versions MASTER - ALIMENTATION MONOPHASEE							
Montage sur moteur avec tension triphasée 3x230V uniquement							
HV2.015 M3-5 B-1000-G-1-V	1842.00	700012501	3 x 230 V	7 A	1.5	2	4.4
HV2.022 M3-5 B-1000-G-1-V	2045.00	700013501	3 x 230 V	10 A	3	4	4.4
Versions SINGLE - ALIMENTATION TRIPHASEE.							
Montage sur moteur avec tension triphasée 3x400V uniquement							
HV4.022 M2-5 B-1000-G-1-V	1779.00	700014901	3 x 400 V	6 A.	2.2	3	6
HV4.030 M2-5 B-1000-G-1-V	1871.00	700015901	3 x 400 V	7 A.	3	4	6
HV4.040 M2-5 B-1000-G-1-V	2563.00	700016901	3 x 400 V	9 A.	4	5	10
HV4.055 M2-5 B-1000-G-1-V	2731.00	700017901	3 x 400 V	12 A.	5.5	7.5	10
HV4.075 M2-5 B-1000-G-1-V	3095.00	700018901	3 x 400 V	15 A.	7.5	10	10
HV4.110 M2-5 B-1000-G-1-V	3188.00	700019901	3 x 400 V	22 A.	11	15	10
Versions MASTER - ALIMENTATION TRIPHASEE.							
Montage sur moteur avec tension triphasée 3x400V uniquement							
HV4.022 M3-5 B-1000-G-1-V	2045.00	700014501	3 x 400 V	6 A.	2.2	3	6
HV4.030 M3-5 B-1000-G-1-V	2151.00	700015501	3 x 400 V	7 A.	3	4	6
HV4.040 M3-5 B-1000-G-1-V	2946.00	700016501	3 x 400 V	9 A.	4	5	10
HV4.055 M3-5 B-1000-G-1-V	3139.00	700017501	3 x 400 V	12 A.	5.5	7.5	10
HV4.075 M3-5 B-1000-G-1-V	3558.00	700018501	3 x 400 V	15 A.	7.5	10	10
HV4.110 M3-5 B-1000-G-1-V	3664.00	700019501	3 x 400 V	22 A.	11	15	10
Versions MASTER - ALIMENTATION TRIPHASEE.							
Montage sur moteur avec tension triphasée 3x400V uniquement							
HV4.150 M3-5 A-1000-G-1-V	5390.00	700020201	3 x 400 V	30 A.	15	20	14
HV4.185 M3-5 A-1000-G-1-V	5750.00	700021201	3 x 400 V	37 A.	18.5	25	14
HV4.220 M3-5 A-1000-G-1-V	6185.00	700022201	3 x 400 V	43 A.	22	30	14
Versions TRIPHASEES en coffret, montage mural							
Tension moteur triphasée 3x400V uniquement.							
HV 3.30-WM V120	10816.00	709451030	3 x 400 V	58 A	30	40	57
HV 3.37-WM V120	12183.00	709452030	3 x 400 V	71 A	37	50	57
HV 3.45-WM V120	13505.00	709453030	3 x 400 V	85 A	45	60	60

Hydrovar® SMART

Système de régulation de 1 à 4 pompes, avec interface RS 485.

Utilisation avec un variateur de fréquence standard, piloté en 0-10 V.



Modèle	Prix €	Code	Description
Hydrovar SMART, pour le pilotage de convertisseurs de fréquence standards.			
HV SMART KIT	1883.00	709512010	Pour montage sur la porte d'un coffret. IP00
HV SMART WM	2571.00	709511010	Pour montage mural. IP55