

COFFRET SURPRESSEUR/ RELEVAGE

LFC2PS

- Coffret **surpresseur** 2 pompes avec une platine de visualisation pour un courant jusqu'à 18 ampères.

Certifié CE.

FONCTION

- Surpression pilotée par 2 pressostats de commande +1 pressostat (option) de protection manque d'eau +1 pressostat (option) surpression basse.
Le coffret est équipé d'une sortie synthèse défauts.

COMPOSITION DU COFFRET LFC2P

• BOITE POLYCARBONATE IP 557

Equippée d'un couvercle pivotant transparent - Taille 310x250x120

Alimentation en TRI 400V ou en MONO 230V directement en amont de l'inter général. Intensité de 1-1,6 A à 13-18 A

• SUR LA FAÇADE DU COFFRET:

- La commande rotative de l'interrupteur général

• A L'INTERIEUR:

- 1 interrupteur général
- 2 Interrupteurs à levier 2 positions MANU-AUTO
- 1 Platine visible sans ouverture du coffret, permettant:
 - La visualisation marches et défauts pompes 1 et 2, surpression basse, manque d'eau et sous tension.
 - Avec temporisation fixe de 2 secondes entre la marche des 2 pompes.
 - Avec temporisation réglable sur ouverture du contact manque d'eau.
 - Avec temporisation réglable avant l'arrêt d'une pompe.
- 2 Disjoncteurs moteurs GV2 Maxi 18A.
- 2 Contacteurs moteurs LC1-K ou LC1-D.
- Presses étoupes.
- Ensemble livré avec schéma IGE et notice.



LFC2P

COFFRET SURPRESSEUR LFC2PS		
REFERENCE		INTENSITE
MONO	TRI	(A)
7710768	7710775	1 à 1,6
7710769	7710776	1,6 à 2,5
7710770	7710777	2,5 à 4
7710771	7710778	4 à 6,3
7710772	7710779	6 à 10
7710773	7710780	9 à 14
7710774	7710781	13 à 18