



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série HVW

Pompe monophasée associée au régulateur électronique Hydrovar refroidi par de l'eau.

Utilise les électropompes série BG, CA, CEA et HM et SCUBA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit: jusqu'à 5-6 m³/h

Hauteur manométrique: jusqu'à 40-50 mètres

Alimentation: monophasée 50 et 60 Hz

Puissance: 0,75 kW

Démarrage moteur: par variateur de fréquence

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale du liquide pompé: de 0°C à +50°C

Nombre de pompes: 1

Type de pompe: pompe centrifuge

- Protection thermique
- Protection contre la surtension et la sous-tension
- Protection contre la surcharge

MATÉRIAUX

Pompe: acier inoxydable

APPLICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Alimentation en eau
- Chauffage et climatisation
- Irrigation
- Facilité d'installation
- Commande sans transmetteur de pression externe
- Solution compacte
- Variateur de fréquence refroidi par le liquide pompé
- Protection contre le fonctionnement à sec



6

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com