



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série HV 3.30-3.37-3.45 murale

Hydrovar® de 30 à 45 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 3 x 380-460 VAC
+/- 15%

Tension de sortie au moteur: 3 x
Vin (tension d'alimentation)

Puissance en sortie: 30 x 45 kW

Corps: IP54

Plage de température ambiante:
(au-delà de 40°C seulement avec
diminution de puissance) 0-52°C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Facilité d'installation
- Protection thermique
- Protection contre la surtension et la sous-tension
- Protection contre la surcharge
- Arrêt automatique de toutes les pompes en cas de non utilisation
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Contrôle de la pression ou du débit en fonction des nécessités de l'installation ou du client
- Possibilité de commander un groupe de surpression à plusieurs pompes sans nécessité d'installer un automate de commande complémentaire.
- Variation des rampes d'accélération et décélération de la pompe
- Compensation automatique des pertes de charge provoquées par l'augmentation du débit
- Envoi d'un signal analogique pour la lecture à distance de la pression ou de la fréquence
- Marche d'essai périodique par dégommage de la garniture mécanique
- Affichage de toutes les fonctions sur un écran LCD, en sept langues différentes



Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com