www.motralec.com



.....

Lowara

Catalogue général

Série TDB/TDV

Électropompes verticales multicellulaires avec roues radiales de type fermé, accouplées à un moteur standard normalisé. Série très fiable en mesure de satisfaire les besoins de nombreux utilisateurs. Disponibilité en différents matériaux pour répondre aux exigences d'une vaste gamme d'applications.

Les huit tailles disponibles (22-35-58-78-120-170-220-280) et la construction modulaire permettent de maximiser l'interchangeabilité des composants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit: jusqu'à 340 m³/h

Hauteur manométrique: plus de

500 m

Alimentation: triphasée 50 Hz **Puissance**: de 2,2 kW à 355 kW

Pression maximale de service:

brides rondes PN10/16, PN25/40, PN63 selon le modèle.

Température du liquide pompé:

de -10 $^{\circ}$ C à +140 $^{\circ}$ C.

MATÉRIAUX

Roue: fonte Diffuseur: fonte Lanterne: fonte

Arbre: acier inoxydable

Garniture mécanique: carbure de silicium/carbone imprégné de résine/EPDM

Élastomères: EPDM

Version FB: roue en bronze

Version N: acier inoxydable AISI 316

APPLICATIONS

- Adduction d'eau et surpression.
- Traitement des eaux
- Industrie
- Irrigation
- Chauffage, ventilation et climatisation:

Sur demande:

- Version avec moteur 4 pôles





Catalogue général

SÉRIE TDB/TDV PLAGE DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz, 2 PÔLES

