

Multimètre de terrain MX 58HD
Pour les environnements difficiles

Conçu pour une utilisation en milieu dangereux ou explosible, « gaz » ou « poussières », le **MX 58HD** convient aux besoins des installateurs courant faible et des techniciens de maintenance industrielle et automobile.

Caractéristiques techniques :

- Boîtier éprouvé, très résistant, étanche **IP67**, avec **compartiment pile/fusibles indépendant**
- **Matières auto-extinguibles** pour le boîtier et les circuits
- Gaine de protection très résistante avec **fonction béquille/accrochage**
- Affichage 50000 Pts, Bargraphe analogique rapide 34 segments / 20 mes/sec,
- Précision de base Vdc 0,1%
- Bande-passante Vac et Vac+dc 50 kHz
- **Mesure de crêtes rapides 1ms**
- Mesure de **fréquence**, rapport cyclique, **capacité**
- **Logiciel d'acquisition** multivoies et **interface RS232** (Option)
- **Autonomie 500H** avec une pile 9V, **calibration boîtier fermé** par soft PC (option)
- Protection électrique élevée **600V/CATIV**
- **Fonctionnement de -10 à +60°C, stockage de -40 à +70°C**
- **Version livrée en valise de transport** avec accessoires "Industriel"