

FORAGE



Accessoires électriques

Condensateurs permanents à fils



- Uniquement pour coffret électrique monophasé

Capacité µF	Capacité µF
16	35
20	40
25	50
30	70

Manomètres



- Diamètre raccordement 1/4"

A cadran sec ø50

Type	Type
0-6 BAR	0-6 BAR
0-12 BAR	0-12 BAR

A glycérine ø63 boîtier inox

Type	Type
0-6 BAR	0-6 BAR
0-12 BAR	0-12 BAR

Pressostats TELEMECANIQUE



FSG-2

FSG-J



- **FSG-2 :** 4,6 bar mono 2 contacts
- **FSG-J :** 6 bar mono 2 contacts + arrêt sur très basse pression (pressostat inversé 0,5 bar) Raccordement 1/4" F
- **XMP 6 :** 6 bar mono et tri 3 contacts
- **XMP 12 :** 12 bar mono et tri 3 contacts Montage direct sur réservoir 1/2" M + 1/4" F
- **XMX 6 :** 6 bar, pressostat à contacts inversés manque d'eau, écart réglable 2 seuils

Type	Type
FSG-2	XMP 6
FSG-J	XMP 12

Type	Type
XFSG-2	XMX 6
XFSG-J	

Flussostats



Voir également coffrets flussostat page 206

- le flussostat contrôle la présence d'un fluide dans un circuit et raccordé sur la canalisation, il agit comme un interrupteur. En cas d'absence d'eau ou faible débit il coupe la pompe et protège l'installation. Il est à placer à l'aspiration.
- S'utilise avec un coffret équipé d'une temporisation avant démarrage : coffret **C500** (voir p. 95) ou **C600** (module spécial flussostat sur demande, voir p. 95)
- Débit mini 1,2 m³/h - Pression maxi 15 bar
- Température du liquide -25°C à 120°C
- Pour tuyauterie de 1" à 8", raccordement 1" laiton
- Alimentation monophasée 1 x 230 V, 8 A, protection IP 54

Type	Section maxi
FLUSSO1	Flussostat 1"