



LE KIT COMPREND :

- Pompe E-TECH + moteur Franklin
- Coffret de démarrage pour pompes monophasées
- Filin inox 316 diamètre 4 mm longueur 15, 30 ou 50 m
- 4 serre-câbles inox 316 diamètre 6 mm
- Amorçe de câble 15, 30 ou 50 mètres 4x1,5 mm²



	Caractéristiques électriques					Caractéristiques hydrauliques													
Type	Tension V	Puissance kW	Puissance CV	Câble ml		Q (m³/h)													
						0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,2	6,0
K-VS 2/7.1	1 x 230	0,37	0,55	15	H (ml)	43	42	40	37	35	30	25	20	14	-	-	-	-	-
K-VS 2/7.3	3 x 400	0,37	0,55	15		43	42	40	37	35	30	25	20	14	-	-	-	-	-
K-VS 2/10.1 30	1 x 230	0,55	0,75	30		67	60	57	54	49	43	36	28	20	-	-	-	-	-
K-VS 2/10.1 50	1 x 230	0,55	0,75	50		67	60	57	54	49	43	36	28	20	-	-	-	-	-
K-VS 2/10.3 30	3 x 400	0,55	0,75	30		67	60	57	54	49	43	36	28	20	-	-	-	-	-
K-VS 2/10.3 50	3 x 400	0,55	0,75	50		67	60	57	54	49	43	36	28	20	-	-	-	-	-
K-VS 2/14.1	1 x 230	0,75	1	30		94	85	80	75	68	60	50	39	27	-	-	-	-	-
K-VS 2/14.3	3 x 400	0,75	1	30		94	85	80	75	68	60	50	39	27	-	-	-	-	-
K-VS 2/20.1	1 x 230	1,1	1,5	50		133	120	114	107	97	86	72	66	40	-	-	-	-	-
K-VS 2/20.3	3 x 400	1,1	1,5	50		133	120	114	107	97	86	72	56	40	-	-	-	-	-
K-VS 3/7.1	1 x 230	0,55	0,75	15		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-	-	-
K-VS 3/7.3	3 x 400	0,55	0,75	15		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-	-	-
K-VS 3/10.1	1 x 230	0,75	1	30		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-	-	-
K-VS 3/10.3	3 x 400	0,75	1	30		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-	-	-
K-VS 3/15.1 30	1 x 230	1,1	1,5	30		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-	-	-
K-VS 3/15.1 50	1 x 230	1,1	1,5	50		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-	-	-
K-VS 3/15.3 30	3 x 400	1,1	1,5	30		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-	-	-
K-VS 3/15.3 50	3 x 400	1,1	1,5	50		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-	-	-
K-VS 4/7.1	1 x 230	0,55	0,75	15		45	42	41	40	40	39	37	36	35	34	29	25	20	14
K-VS 4/7.3	3 x 400	0,55	0,75	15		45	42	41	40	40	39	37	36	35	34	29	25	20	14
K-VS 4/10.1	1 x 230	0,75	1	30		64	59	58	57	56	55	54	52	49	47	42	35	28	19
K-VS 4/10.3	3 x 400	0,75	1	30		64	59	58	57	56	55	54	52	49	47	42	35	28	19
K-VS 4/14.1 30	1 x 230	1,1	1,5	30		89	83	82	80	78	77	75	72	68	65	59	50	40	26
K-VS 4/14.1 50	1 x 230	1,1	1,5	50		89	83	82	80	78	77	75	72	68	65	59	50	40	26
K-VS 4/14.3 30	3 x 400	1,1	1,5	30		89	83	82	80	78	77	75	72	68	65	59	50	40	26
K-VS 4/14.3 50	3 x 400	1,1	1,5	50		89	83	82	80	78	77	75	72	68	65	59	50	40	26