

RÉGULATEURS



MOUSE



À NOTER :

- Spécialement conçus pour les **espaces réduits** où les flotteurs normaux ne pourraient pas bouger
- Pour eaux claires, usées ou industrielles
- En cas de substances chimiques, utiliser un câble particulier, passe-câble et soufflet en VITON
- Micro interrupteur : 20 (8) A 250 V
26 (10) A 250 V
10 (6) A 400 V
- Longueur variable de l'axe
- Différents accessoires pour connexions disponibles
- Profondeur max : 15m (IP68)

Accessoires

Type
SUPPORT POLYPRO
SUPPORT INOX 304



Type	Câble	Alimentation (max)	Immersion	Température	Encombrement	Plage
		A	V	m	°C	mm
MOUSE 200	H07 RNF 3X1 - 2 m	20 (8)	250	15	+ 60	200
MOUSE 250	H07 RNF 3X1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	250
MOUSE 500	H07 RNF 3X1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	500
MOUSE 750	H07 RNF 3X1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	750
MOUSE 10000	H07 RNF 3X1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	10 000
						1 - 10 mètres

Modèles MOUSE avec fiche intermédiaire



Type	Câble	Alimentation (max)	Immersion	Température	Encombrement	Plage
		A	V	m	°C	mm
MOUSE 200 PR	H07 RNF 3G1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	200
MOUSE 250 PR	H07 RNF 3G1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	250
MOUSE 500 PR	H07 RNF 3G1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	500
MOUSE 750 PR	H07 RNF 3G1 - 5 m	20 (8)	250	15	+ 60	500
						60 - 670 mm

Régulateur RAL



À NOTER :

- Résistant aux alcools, huiles et solutions détergentes jusqu'à 100 °C
- Fonction d'ouverture et fermeture possible par rotation à 180°
- IP65

Type
REGULATEUR RAL L. 0.5 METRES