

iRAIN



Gestionnaires d'eau de pluie pour maison individuelle



Avec réservoir 24 litres



Nouveauté

Le gestionnaire iRAIN assure une alimentation automatique en eau de pluie depuis une cuve enterrée. Lorsque que la citerne est vide, une bascule automatique se fait alors sur le réseau d'eau de ville standard.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conforme à la norme EN 1717
- Hauteur maximale 49 m, débit maximal 4,2 m³/h
- Pression d'enclenchement réglable de 1,5 à 3,5 bar
- Hauteur d'aspiration maximale 7 m
- Mode manuel de bascule (en cas de pollution de l'eau par exemple)
- Réservoir d'un volume nominal de 24 litres (7 litres utiles)
- Clapet anti-retour intégré et amortisseur de coup de bâlier
- Régulateur électronique **Optimatic FM 15** inclus (sauf pour le modèle X-AJE : carte électronique et pressostat)
- Electrovanne 3 voies pour faire le basculement eau de pluie/eau de ville et assurer un niveau d'eau minimum dans la cuve pour un fonctionnement continu

Type	Tension	Type de roue	Puissance	Moteur	Orifice de sortie	H (max)	Débit (max)			
	V		kW	CV	A	μF	DNA	DNR	m	m ³ /h
iRAIN NPM 3/10	Monophasé 1 x 230	Noryl	0,75	1	4,8	20	1"	1"	48	4,2
iRAIN X-AJE 120P			0,90	1,2	6,3	20	1"	1"1/4	49	3,0

iRAIN+

Avec réservoir 18 litres et capot anti-bruit



Nouveauté

CARACTÉRISTIQUES :

- Conforme à la norme EN 1717
- Hauteur maximale 54 m, débit maximal 5 m³/h
- Pression d'enclenchement réglable de 1,5 à 3,5 bar (préréglage 1,5 bar)
- Hauteur d'aspiration maximale 7 m
- Réservoir 18 litres (5 litres utiles)
- Clapet anti-retour intégré, amortisseur de coup de bâlier et jauge de pression
- Régulateur électronique **Optimatic FM 15** inclus (sauf pour le modèle X-AJE : carte électronique et pressostat)
- Electrovanne 3 voies pour basculer de l'eau de pluie vers l'eau de ville
- **Capot anti-bruit (isolation acoustique)** -->



Type	Tension	Type de roue	Puissance	Moteur	Orifice de sortie	H (max)	Débit (max)			
	V		kW	CV	A	μF	DNA	DNR	m	m ³ /h
iRAIN+ NPM 3/10	Monophasé 1 x 230	Noryl	0,75	1	4,8	20	1"	1"	48	4,2
iRAIN+ X-AJE 120P			0,90	1,2	6,3	20	1"	1"1/4	49	3,0
iRAIN+ EHsp 3/4.1	Monophasé 1 x 230	Inox 304	0,55	0,75	3,8	16	1"	1"	43,5	5,0
iRAIN+ EHsp 3/5.1			0,75	1	4,5	16	1"	1"	54	5,0

Option

iRAIN+ CONTROL Version avec contrôle de niveau inclus