



www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

DECOUPE PANNEAU


DECOUPE LINER

63054
5/3/08

FR



NOTICE D'UTILISATION SKIMMER ELEGANCE 400 (2008)



SKIMMER

- Option régulateur de niveau
- Sortie standard : filetés 1 $\frac{1}{2}$ " , 2" ou dia. 50mm à coller.

IMPORTANT


- Cette notice contient des informations sur l'installation et la mise en service de l'appareil. Il est par conséquent indispensable que l'installateur et l'utilisateur lisent attentivement ces instructions avant de commencer le montage et la mise en marche.
- Il est conseillé de faire installer ce skimmer par un installateur professionnel, conformément aux normes en vigueur.
- Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur / installateur.
- Ce produit est conforme aux normes NF EN 13451-1 et NF EN 13451-3.

RP.	REFERENCE			DESCRIPTION	QT.
	Panneau	Béton	Liner		
1	80176	80176	80176	Couvercle	1
2	60851	Option	Option	Réhausse	2
3	62513	62513	62513	Panier	1
4	60655		60655	Sachet de vis inox	1
5	60284	60284	60284	Obturbateur	1
6	62460	62460	62460	Arrêt de barrière mousse	2
7	62422			Sachet de vis + écrou	1
8	62744		62744	Joint A400 Elégance	2
9	62341	62341	62341	Volet	1
10	62741		62741	Contre-Bride A400 Elégance	1
11	62742		62742	Cache vis A400 Elégance	1
12	60469	60469	60469	Vis obturbateur	1










WELTICO



32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54 Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com

PIECES DE RECHANGE




INSTALLATION DU SKIMMER SUR PAROI PANNEAU / LINER / COQUE / BETON





USER GUIDE ELEGANCE SKIMMER A400 (2008)



SKIMMERS

- Level controller option
- Extension and raise block options
- Std 1 ½", 2" or 50 mm

IMPORTANT


- This guide contains information about how to install and use the foamer. As a result, the installer and the user should carefully read these instructions before installing and using the foamer.
- We recommend that this skimmer be installed by a professional installer, in compliance with the standards in force.
- Any damaged element or set of damaged elements should be changed as quickly as possible. Use only parts approved by the supplier / installer.
- This product complies with the standards NF EN 13451-1 and NF EN 13451-3.

RP.	REFERENCE			DESCRIPTION	QT.
	Panel	Concrete	Liner		
1	80176	80176	80176	Cover	1
2	60851	Option	Option	Raise block	2
3	62513	62513	62513	Cage	1
4	60655		60655	Bag with stainless steel screws	1
5	60284	60284	60284	Shutter	1
6	62460	62460	62460	Foam barrier stop	2
7	62422			Bag with nut + screws	1
8	62744		62744	Seal A400 Elégance	2
9	62341	62341	62341	Flap	1
10	62741		62741	Counter-flange A400 Elégance	1
11	62742		62742	Screw cap A400 Elégance	1
12	60469	60469	60469	Screw	1










WELTICO



32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54 Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com

SPARE PARTS




INSTALLATION OF THE PANEL / LINER / SHELL / CONCRETE SKIMMER





MANUAL DE USO SKIMMEUR ELEGANCE 400 (2008)



SKIMMEUR

- Opción regulador de nivel
- Salida estándar $\text{AE } 50 \text{ mm}$, roscadas $1\frac{1}{2}''$ ó $2''$

IMPORTANTE


- Este manual contiene informaciones sobre la instalación y la puesta en servicio del aparato. Por consiguiente, es indispensable que el instalador y el usuario lean atentamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje y la puesta en marcha.
- Se aconseja hacer instalar este skimmer por un instalador profesional, respetando las normas vigentes.
- Es imperativo cambiar lo antes posible todo elemento o conjunto de elementos deteriorado.
- Utilizar únicamente piezas homologadas por el proveedor / instalador.
- Este producto está conforme con las normas NF EN 13451-1 y NF EN 13451-3.

RP.	REFERENCIA			DESCRIPCIÓN	QT.
	Panel	Hormigón	Liner		
1	80176	80176	80176	Tapa	1
2	60851	Option	Option	Realce	2
3	62513	62513	62513	Cesta	1
4	60655		60655	Bolsa de tornillos inox	1
5	60284	60284	60284	Obturador	1
6	62460	62460	62460	Parada de barrera espuma	2
7	62422			Bolsa de tornillos + tuercas	1
8	62744		62744	Junta A400 Elégance	2
9	62341	62341	62341	Compuerta	1
10	62741		62741	Contra-brida A400 Elégance	1
11	62742		62742	Cubre-tornillo A400 Elégance	1
12	60469	60469	60469	tornillos	1










WELTICO



32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54 Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com

PIEZAS DE RECAMBIO




INSTALACIÓN DEL SKIMMEUR PANEL / LINER / ENCOFRADO / HORMIGÓN





MANUALE D'USO SKIMMER ELEGANCE 400



SKIMMER

- Opzione regolatore di livello
- Uscita std. diametro 50 mm da incollare, filettate da 1 1/2" o 2"

IMPORTANTE:


- Nelle presenti istruzioni sono riportate le informazioni inerenti all'installazione e alla messa in servizio dell'apparecchio. È quindi indispensabile che, prima di avviare le operazioni di montaggio e di avviamento, l'installatore e l'utente leggano accuratamente le presenti istruzioni.
- Si consiglia di fare installare il skimmer da un installatore qualificato, in conformità alle normative in vigore.
- È tassativo sostituire, nel tempo più breve possibile, qualsiasi elemento o complessivo d'elementi usurati. Utilizzare solamente le parti autorizzate dal fornitore/installatore.
- Questo prodotto è conforme alle normative NF EN 13451-1 e NF EN 13451-3.

RP.	RIFERIMENTO			DESCRIZIONE	QT.
	Pannello	Calcestruzzo	Liner		
1	80176	80176	80176	Coperchio	1
2	60851	Option	Option	Rialzo	2
3	62513	62513	62513	Caricatore	1
4	60655		60655	Sacchetto viti in acciaio inossidabile	1
5	60284	60284	60284	Otturatore	1
6	62460	62460	62460	Arresto barriera flessibile	2
7	62422			Sacchetto viti + dadi	1
8	62744		62744	Giunto A400 Elégance	2
9	62341	62341	62341	Sfiato	1
10	62741		62741	Controstaffa Elégance	1
11	62742		62742	Tappo copriforo Elégance	1
12	60469	60469	60469	Viti	1






WELTICO

32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54 Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com


PARTI DI RICAMBIO




www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10 INSTALLAZIONE DELLO SCHIUMATORE FORMATO PANNELLO / LINER / CON INVOLUCRO / IN CALCESTRUZZO POSIZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE FORMATO PANNELLO




1a fase: posizionare lo schiumatore come indicato.




3a fase: Ruotarlo e scivolare lo schiumatore



5a fase: spostarlo in posizione di bloccaggio.




3a fase: Inserire la parte posteriore dello schiumatore




4a fase: ruotarlo in posizione normale.


AUSSCHNITT PLATTENBECKEN



AUSSCHNITT FOLIENBECKEN



GEBRAUCHSANLEITUNG OBERFLÄCHENABSAUGER ELEGANCE 400 (2008)



OBERFLÄCHENABSAUGER

- Wasserstandsregler als Option
- Austritt 50 mm, 1"1/2 oder 2"

WICHTIG


- Diese Gebrauchsanleitung enthält Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme des Geräts. Es ist daher unbedingt notwendig, dass die Personen, die das Produkt installieren und benutzen, diese Anleitung aufmerksam lesen, bevor sie mit der Montage und Inbetriebsetzung beginnen.
- Es empfiehlt sich, diesen Filter entsprechend den geltenden Normen durch einen Installationsfachmann einbauen zu lassen.
- Beschädigte Bauteile oder Baugruppen müssen unbedingt innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht werden. Nur Teile verwenden, die vom Lieferanten / Installateur zugelassen sind.
- Dieses Produkt entspricht den Normen NF EN 13451-1 und NF EN 13451-3.










RP.	ARTIKELNUMMER			BESCHREIBUNG	QT.
	Platte	BETONWAND	Folie		
1	80176	80176	80176	Deckel	1
2	60851	Option	Option	Höhenausgleich	2
3	62513	62513	62513	Siebkorb	1
4	60655		60655	Beutel mit Edelstahlschrauben	1
5	60284	60284	60284	Verschluss	1
6	62460	62460	62460	Halt für Schaumbarriere	2
7	62422			Beutel mit Muttern und Schrauben	1
8	62744		62744	Dichtung A400 Elégance	2
9	62341	62341	62341	Skimmerklappe	1
10	62741		62741	Gegenflansch A400 Elégance	1
11	62742		62742	Stopfen A400 Elégance	1
12	60469	60469	60469	Schraube	1

WELTICO

32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54 Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com

ERSATZTEILE





Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Notice Nms CONF121011 MISE SKIMMER ELEGANCE A400



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir nos produits sur notre site :

www.motralec.com/.../www.motralec.com

DEMANDER UN PRIX >