

3 SR - PACK

Nouveauté



ELECTROPOMPES IMMERGEES Ø 3" PRE-CÂBLEES

PACKS SOLUTIONS
Le prêt à poser !

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 3" (76 mm).

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement en inox AISI 304 avec clapet technopolymère intégré.
- Turbines en Delrin et diffuseurs, couvercle en Noryl.
- Arbre en inox AISI 304 et manchon d'accouplement moteur en inox AISI 316L.
- Moteur à bain d'huile PEDROLLO 3" en inox AISI 304 - 2900 tr/min, IP68, classe F, S1 (service continu).
- Connecteur moteur lg. 1.5 m.
- Température maximum du liquide : 35°C.
- Immersion maximum : 60 m.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).
- Raccordement étanche du câble électrique (30 et 40 m), réalisé en usine, prêt à l'emploi !

Livré avec coffret de démarrage en monophasé.



EQUIPEMENT :

- MONOPHASE : câble alimentaire + jonction montée usine + coffret de démarrage avec protection thermique, condensateur et prise normalisée.
- TRIPHASE : câble alimentaire + jonction + interrupteur disjoncteur GV2.

OPTION :

coffrets de protection contre le manque d'eau, voir page 3.37 et 3.38.

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h																
				0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.6	4.2	4.8	5.4						
01 3SR PACK 30 m de Câble																				
M 3SR-214/30	J6A0003B	794	0.37	H	56	55.5	52.5	49.5	45.5	33.5	31									
T 3SR-214/30	J6A0001B	794																		
M 3SR-221/30	J6A0006B	850	0.55		84	83	79	74	68	50.5	33									
T 3SR-221/30	J6A0004B	850																		
M 3SR-228/30	J6A0009B	914	0.75		112	111	105	99	91	67	50									
T 3SR-228/30	J6A0007B	914																		
M 3SR-412/30	J6A0018B	850	0.55		M	43.5	44.5	43.5	43.5	42.5	41	38	34.5	28.5	21	11				
T 3SR-412/30	J6A0016B	850																		
M 3SR-416/30	J6A0021B	914	0.75			58.5	59	58	57.5	57	54.5	52	46	38	28	14.5				
T 3SR-416/30	J6A0019B	914																		
M 3SR-423/30	J6A0024B	1 039	1.10			T	84	85	83	82.5	82	79.5	76	66	55	40	20.5			
T 3SR-423/30	J6A0022B	1 039																		
02 3SR PACK 40 m de Câble																				
M 3SR-221/40	J6A0006C	883	0.55	84			83	79	74	68	50.5	33								
T 3SR-221/40	J6A0004C	883																		
M 3SR-228/40	J6A0009C	948	0.75	112			111	105	99	91	67	50								
T 3SR-228/40	J6A0007C	948																		
M 3SR-412/40	J6A0018C	883	0.55	43.5			44.5	43.5	43.5	42.5	41	38	34.5	28.5	21	11				
T 3SR-412/40	J6A0016C	883																		
M 3SR-416/40	J6A0021C	948	0.75	58.5	59		58	57.5	57	54.5	52	46	38	28	14.5					
T 3SR-416/40	J6A0019C	948																		
M 3SR-423/40	J6A0024C	1 073	1.10	84	85		83	82.5	82	79.5	76	66	55	40	20.5					
T 3SR-423/40	J6A0022C	1 073																		

TYPE	DIMENSIONS			Poid kg	
	DN	h mono / h tri	h1	Câble 30 m	Câble 40 m
PACK 3SR-214	1"	845 / 825	467	15	-
PACK 3SR-221	1"	1023 / 1003	625	17	19
PACK 3SR-228	1"	1251 / 1211	813	18	20
PACK 3SR-412	1"	932 / 912	534	15	17
PACK 3SR-416	1"	1100 / 1060	662	17	19
PACK 3SR-423	1"	1393 / 1353	915	20	22

