










MOTEURS



AVEC ACCOUPLEMENT SELON NORME «NEMA»

P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	µF	In (A)	cos φ	L (mm)	Poids (kg)	n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1
1 MOTEURS PEDROLLO 4" MONOPHASE 230V/50Hz (avec connecteur)									
4PDm /0.50 - 0.37 kW	J5A010	279	2000	20	3.6	0.86	311	6.5	 <p>Moteur PEDROLLO à bain d'huile «4PD» inox AISI 316</p>
4PDm /0.75 - 0.55 kW	J5A015	296	2000	25	4.7	0.89	331	7.2	
4PDm/1 - 0.75 kW	J5A017	305	2000	35	5.9	0.91	356	8.5	
4PDm/1.5 - 1.10 kW	J5A019	329	2000	40	8.3	0.93	396	10.2	
4PDm/2 - 1.50 kW	J5A046	379	2000	60	10.7	0.93	437	11.7	
4PDm/3 - 2.20 kW	J5A048	461	2000	75	15.2	0.94	492	14.9	
2 MOTEURS PEDROLLO 4" TRIPHASE 400V/50Hz (avec connecteur)									
4PD/0.50 - 0.37kW	J5A011	279	2000	-	1.8	0.52	311	6.5	  <p>- chemise et paliers en inox AISI 316 - arbre en DUPLEX - garniture mécanique hte résistance - connecteur inox fourni (lg. 2 m ou 3.6 m à partir de 3 kW) - immersion maxi : 200 m</p>
4PD/0.75 - 0.55 kW	J5A016	296	2000	-	2.0	0.63	331	7.2	
4PD/1 - 0.75 kW	J5A018	305	2000	-	2.5	0.71	356	8.5	
4PD/1.5 - 1.10 kW	J5A020	313	2000	-	3.4	0.79	371	9.4	
4PD/2 - 1.50 kW	J5A047	337	2000	-	4.8	0.66	396	10.2	
4PD/3 - 2.20 kW	J5A049	395	2000	-	6.1	0.73	437	11.7	
4PD/4 - 3.00 kW	J5A050	507	3000	-	7.1	0.79	450	13.2	
4PD/5.5 - 4.00 kW	J5A051	740	5000	-	9.2	0.77	505	16.1	
4PD/7.5 - 5.50 kW	J5A052	888	5000	-	12.3	0.82	590	19.8	
4PD/10 - 7.50 kW	J5A053	1 003	5000	-	16.4	0.76	800	29.0	

P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	µF	In (A)	cos φ	L (mm)	Poids (kg)	n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1
3 MOTEURS PEDROLLO 4" MONOPHASE 230V/50Hz (avec connecteur)									
4PSm /0.50 - 0.37 kW	J5A101	381	2000	20	3.5	0.88	237	6.8	 <p>Moteur PEDROLLO à bain d'eau «4PS» inox AISI 316</p>
4PSm /0.75 - 0.55 kW	J5A103	409	2000	25	4.4	0.93	257	7.9	
4PSm/1 - 0.75 kW	J5A105	436	2000	35	5.9	0.92	272	9.1	
4PSm/1.5 - 1.10 kW	J5A107	497	2000	40	8.1	0.91	312	11.2	
4PSm/2 - 1.50 kW	J5A109	606	3000	60	10.7	0.94	352	13.4	
4PSm/3 - 2.20 kW	J5A111	763	3000	75	17	0.94	402	14.2	
4 MOTEURS PEDROLLO 4" TRIPHASE 400V/50Hz (avec connecteur)									
4PS/0.50 - 0.37 kW	J5A102	381	2000	-	1.6	0.64	237	6.8	  <p>- chemise et paliers en inox AISI 316 - arbre en DUPLEX - connecteur inox fourni (lg. 2 m ou 3.6 m à partir de 3 kW) - immersion maxi : 100 m</p>
4PS/0.75 - 0.55 kW	J5A104	409	2000	-	1.8	0.70	237	6.8	
4PS/1 - 0.75 kW	J5A106	419	2000	-	2.5	0.68	257	7.9	
4PS/1.5 - 1.10 kW	J5A108	472	2000	-	3.4	0.69	272	9.1	
4PS/2 - 1.50 kW	J5A110	528	3000	-	4.3	0.73	297	11.2	
4PS/3 - 2.20 kW	J5A112	654	3000	-	6.0	0.74	352	13.4	
4PS/4 - 3.00 kW	J5A113	888	3000	-	6.9	0.82	484	17.0	
4PS/5.5 - 4.00 kW	J5A114	1 052	6500	-	9.6	0.78	574	23.4	
4PS/7.5 - 5.50 kW	J5A115	1 234	6500	-	12.4	0.84	664	27.8	
4PS/10 - 7.50 kW	J5A116	1 650	6500	-	16.9	0.84	764	31.4	

5 ACCESSOIRES POUR MOTEURS PEDROLLO										
C 1.7-PD/PS	J5A120	44.00	Connecteur Lg 1.7 m	3 + T - vis inox pour 4" PD/PS ≤ 2.2kW						 <p>- Connecteurs 2 ou 3.6m inox montés de série sur les moteurs 4PD/4PS</p>  <p>- Anode en alliage d'aluminium et zinc, se monte en bas du moteur 4PD</p> 
C 3.6-PD/PS	J5A003	65.00	Connecteur Lg 3.6 m	3 + T - vis inox pour 4" PD/PS ≥ 3kW						
C 40-PD/PS	X4A1026	247.00	Connecteur Lg 40 m	3 + T - vis inox pour 4" PD/PS ≤ 2.2kW						
ANODE 4PD	X2B3017	84.00	Anode sacrificielle	- protection contre la corrosion pour 4PD						
HUILE ALIMENTAIRE	ZP1202567PK1	32.80	POUR 4PD - FU ISO 15	PAKELO - BIDON 1L						