

ACCESSOIRES POUR IMMERGEES

CHEMISES DE REFROIDISSEMENT, FILIN, CABLE ELECTRIQUE ET JONCTIONS

Désignation	Code	Prix HT €	Pour moteur (kW)	Longueur	Composition du Kit :
1 CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INOX POUR IMMERGEES Ø 4"					chemise + crépine + entretoises + joints + supports horizontaux + colliers.
			MONO	TRI	mm
CHEMISE 4CR1	X4D0003	301	0.37 à 0.75	0.37 à 1.10	535
CHEMISE 4CR2	X4D0004	323	1.10 à 1.50	1.50 à 2.20	650
CHEMISE 4CR3	X4D0005	338	2.20	3.00	820
CHEMISE 4CR4	X4D0006	354	-	4.00 à 7.50	1000
2 CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INOX POUR IMMERGEES Ø 6"					
			MONO	TRI	mm
CHEMISE 6CR1	X4D0007	640	-	4.00 à 9.30	695
CHEMISE 6CR2	X4D0008	661	-	11 à 15	855
CHEMISE 6CR3	X4D0009	692	-	18.5 à 30	1205

LIMITES D'UTILISATION A L'HORIZONTAL SUR GAMME 4SR:



4SR 1 + 2 + 4 => 27 étages maxi (2.2 kW)
 4SR 6 + 8 => 17 étages maxi (3 kW)
 4SR 10 + 12 + 15 => 12 étages maxi (2.2 kW)

**Installation
verticale
possible**

LIMITES D'UTILISATION A L'HORIZONTAL SUR GAMME 6SR:



6SR => 12 étages maxi (11 kW)

Désignation	Code	Prix HT €
3 SUSPENSION DES POMPES IMMERGEES		
FILIN INOX 316 - 4 mm	X4C0010	le m. 2.60
Touret FILIN INOX 316 - 4 mm / lg. 500 m	X4C0010A	le touret 1119.45
FILIN INOX 316 - 6 mm	X4C0011	le m. 5.20
Attache INOX 316 - 4 mm	X4C0020	4.55
Attache INOX 316 - 6 mm	X4C0021	5.65
Cordage NYLON 8 mm (x lg. de 100 m)	X4C0B00	le m. 2.10
4 KIT DE SUSPENSION comprenant 4 attaches et 1 longueur de filin INOX 316		
FORAFIX 15 INOX 316	X4C0A15	48.90
FORAFIX 30 INOX 316	X4C0A30	86.35
FORAFIX 40 INOX 316	X4C0A40	114.45



résistance à la traction :
 filin inox 4 mm = 870 kg
 filin inox 6 mm = 2150 kg



Designation	Code	Prix HT €
5 CONNECTIONS THERMO-RETRACTABLES		
4 x 2.5 mm ² maxi	X4A1110	19.80
4 x 2.5 mm ² maxi montée	X4A1111	52.00
6 BOITES DE JONCTION RESINE ET MOULE		
4 x 6 mm ² maxi	X4A1080	41.60
4 x 25 mm ² maxi	X4A1090	62.40
4 x 6 mm ² maxi montée	X4A1100	80.10
7 CABLES ELECTRIQUES 4 FILS		
4 x 1.5 mm ² Alimentaire ROND	X4A1A	le m. 4.00
4 x 1.5 mm ² Touret / lg. 500 m	X4A1AT	le touret 1707.00
4 x 2.5 mm ² Alimentaire ROND	X4A1B	le m. 6.00
=> 4 x 2.5 mm ² Alimentaire Blindé RBE	X4A1BBL	le m. 10.25
4 x 4 mm ² Alimentaire ROND	X4A1C	le m. 9.00
4 x 6 mm ² Alimentaire ROND	X4A1D	le m. 12.00
4 x 10 mm ² Alimentaire ROND	X4A1E	le m. 27.00
ATTENTION : La possibilité de montage des jonctions en usine est subordonnée aux longueurs, sections des câbles et choix des pompes.		



ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021



Choix câble électrique. voir page 3.32