

ACCESSOIRES DE RELEVAGE

CONNECTEURS - FLOTTEURS - ALARMES - CLAPETS - VANNES

Nouveauté

| Désignation | Code | Prix HT € | | | |
|---|---------|-----------|--|--|--|
| 1 CONNECTEURS ELECTRIQUES RAPIDES - IP68 - (immersion 50 m maxi / 1 h) - 450 V | | | | TH400  BOITIER PSC TH402  TH387  | |
| TH400 AC1A - 3G4 mm ² | X4A1115 | 16.00 | IP68 - pour câble 3G1.5 à 3G4 mm ² / Ø gaine 7-13 mm maxi | | |
| TH400 AD1A - 5G2.5 mm ² | X4A1116 | 21.10 | IP68 - pour câble 5G1.5 à 5G2.5 mm ² / Ø gaine 8-17 mm maxi | | |
| TH402 C1AZ - 3G4 mm ² - 3 VOIES | X4A1117 | 19.95 | IP68 - pour câble 3G1.5 à 3G4 mm ² / Ø gaine 7-13 mm maxi | | |
| TH387 - 3G4 mm ² DEBROCHABLE | X4A1118 | 34.00 | IP68 - pour câble 3G1.5 à 3G4 mm ² / Ø gaine 7-12 mm maxi | | |
| PSC-BOITIER PRISE FEM.16A ETANCHE | X2B3011 | 29.00 | IP65 - pour PRISE DROITE MALE 2P+T (FRANCO-ALLEMANDE) | | |
| 2 INTERRUPTEURS A FLOTTEURS A BILLE POUR EAUX CLAIRES | | | |  Modèle 0.5 m destiné à la réparation des vide-caves. 10 Ampères maxi - 3 fils pour vidange ou remplissage. Câble PVC, livré avec contre-poids (sauf 0.5 m). | |
| T8005 | 0.5 m | X2A0010 | 28.00 | | |
| T803 | 3 m | X2A0020 | 29.00 | | |
| T805 | 5 m | X2A0030 | 35.00 | | |
| T8010 | 10 m | X2A0040 | 52.00 | | |
| 3 FICHE DE COMMANDE A DISTANCE | | | |  | |
| PA6-GF30 | | X2B3010 | 30.00 | | Prise gigogne 10 Ampères - 250V pour raccordement simplifié d'un flotteur ou pressostat. |
| 4 INTERRUPTEURS A FLOTTEURS A BILLE AVEC PRISE POUR EAUX CLAIRES | | | |  10 Ampères maxi - Fonctionne uniquement en vidange, pour branchement de pompes monophasées. Câble H07 RNF. | |
| T80si3 | 3m | X2A0120 | 60.00 | | |
| T80si5 | 5m | X2A0130 | 72.00 | | |
| T80si10 | 10 m | X2A0140 | 92.00 | | |
| T80si20 | 20 m | X2A0150 | 137.00 | | |
| 5 INTERRUPTEURS A FLOTTEURS POUR LIQUIDES CHARGES | | | | F05 / F10 / F20  (Ø122 x Lg. 215 mm) E-FLY  (Ø102 x Lg. 155 mm) | |
| F05 | 5 m | X2A1109 | 87.00 | | |
| F10 | 10 m | X2A1110 | 99.00 | | |
| F20 | 20 m | X2A1115 | 116.00 | | |
| E-FLY (compact) | 10 m | X2A1112 | 99.00 | | |
| 6 ALARMES SONORES 230 VOLTS - 10 AMPERES | | | | IP 54  IP 54  ALARM-BOX EASY-ALARM IP 56  IP 65  FLASH-BOX GSM-BOX Alarmes livrées sans flotteur (prévoir X2A0040) | |
| ALARM-BOX 230V - BAT9 | 90 dB | X4A3027A | 120.00 | | Boîtier alarme mono 230V + batterie 9V rechargeable / Aut. 15h en alarme / bouton latéral test batterie + reset. |
| EASY-ALARM | 90 dB | X4A3024 | 149.00 | | Prise alarme mono 230V + batterie 9V rechargeable / Aut. 15h en alarme / bouton frontal test batterie + reset. |
| CA6-PIL | 90 dB | X4A3029 | 119.00 | | Boîtier alarme autonome, alimenté par 4 piles AA non-fournies (prévoir flotteur). |
| FLASH-BOX | 230V | X4A3025 | 209.00 | | Boîtier alarme visuelle avec lampe flash, à raccorder sur contact de report de défaut ou flotteur. |
| GSM-BOX 230V | 230V | X4A3003 | 469.00 | Boîtier de report d'alarme par SMS via réseau GSM, gestion de 10 numéros (carte micro SIM non comprise) | |
| 7 CLAPETS A BOULE TARAUDES FONTE pour eaux usées | | | |  Pour fluides chargés ou visqueux. Passage du fluide : intégral. Raccordement : taraudés - PN10. Corps fonte. Boule résine. Joint nitrile. | |
| 1" 1/4 | - | 33/42 | X1E0012 | | 108.02 |
| 1" 1/2 | - | 40/49 | X1E0022 | | 126.25 |
| 2" | - | 50/60 | X1E0032 | | 155.75 |
| 2" 1/2 | - | 66/76 | X1E0050 | | 174.01 |
| 8 CLAPETS A BOULE FONTE A BRIDES pour eaux usées | | | |  Pour fluides chargés ou visqueux. Passage du fluide : intégral. Raccordement : à brides - PN10. Corps fonte. Boule revêtue nitrile. Joint nitrile. | |
| DN 65 | - | PN 10 | X1E0065 | | 318.40 |
| DN 80 | - | PN 10 | X1E0070 | | 347.95 |
| DN 100 | - | PN 10 | X1E0075 | | 476.45 |
| DN 150 | - | PN 10 | X1E0085 | | 1 003.02 |
| 9 VANNES A BRIDES à opercule - PN10 - DIN 3352 | | | |  A brides PN 10. Corps fonte GGG.50. Obturateur fonte GGG.50 revêtue EPDM. Tige inox. Actionneur à volant. | |
| DN 65 | - | PN 10 | X1GA65 | | 251.35 |
| DN 80 | - | PN 10 | X1GA80 | | 294.00 |
| DN 100 | - | PN 10 | X1GA99 | | 408.20 |